




18

Déclaration des performances
(régulation (EU): 305/2011)

DoP 105

1	Sol Stratifié					EN 13329: 2016+A1:2017
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim 4018427 03 08					
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances					3 ⁾
5	Épaisseur	7 mm	8 mm	PS +2 mm	Silent +2 mm	Silent CT +2 mm
	Caractéristiques principales					
	Réaction au feu ⁾	C _{FI} - s1				
	Contenu de substances dangereuses	conforme, pas activement ajouté				
	Émissions de COV	≤ 0,062 mg/m ³				
	Catégorie de formaldéhydes ⁾	E1				
	Étanchéité à l'eau	NPD				
	Résistance au glissement	μ ≥ 0,30				
	Comportement électrique	Antistatique				
	Conductivité thermique	0,121 W/mK	0,123 W/mK	+0,035 W/mK	+0,200 W/mK	+0,050 W/mK
Durabilité liée à la réaction au feu	NPD					
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant</p> <p><i>Peter Huber,</i> responsable de production</p> <p>Stephanskirchen, 24.02.2022</p> 					
⁾ Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).						