




13

Declaración de rendimiento  
(Reglamento (CE) n.º 305/2011)

DoP 111

1	Parquet multicapa, parquet de 2 capas						EN 13489 2017		
2	Revestimiento para suelos secos de interior								
3	Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821								
4	Valoración y comprobación de la constancia del rendimiento según el sistema						3 <sup>*)</sup>		
5	Grosor	9 mm	9 mm (HDF)	10 mm	10,5 mm (HDF)	11 mm	12 mm	EN 14342 2013	
	Densidad	>500 kg/m <sup>3</sup>							
	Principales propiedades								
	Comportamiento en caso de incendio <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1							
	Emisión de formaldehído <sup>*)</sup>	E1							
	Contenido de PCP:	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>							
	Emisión de otras sustancias peligrosas	NPD							
	Resistencia a la rotura	NPD							
	Resistencia al deslizamiento	NPD							
	Conductividad térmica	0,120 W/mK	0,186 W/mK	0,123 W/mK	0,183 W/mK	0,121 W/mK	0,133 W/mK		
Durabilidad natural	5 (DIN EN 350:2016)								
6	<p>La prestación del servicio del producto (1) corresponde a las características mencionadas (5). El único responsable de la elaboración de la declaración de rendimiento es el fabricante (3).</p> <p>En nombre del fabricante</p> <p><i>Peter Huber,</i> Jefe de producción</p> <p><i>Stephanskirchen, 15.02.2021</i></p> 								
<sup>*)</sup> El/los instituto(s) de supervisión (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) ha/han llevado a cabo pruebas de tipo según el sistema (4) de acuerdo con los estándares armonizados (5).									