




13

Declaración de rendimiento
(Reglamento (CE) n.º 305/2011)

DoP 114

1	Parquet multicapa, parquet de 3 capas					EN 13489: 2017
2	Revestimiento para suelos secos de interior					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	Valoración y comprobación de la constancia del rendimiento según el sistema					3 ^{*)}
5	Grosor	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm
	Densidad	> 500 kg/m ³				
	Principales propiedades					
	Comportamiento en caso de incendio ^{*)}	D _{Fl} - s1				
	Emisión de formaldehído ^{*)}	E1				
	Contenido de PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ				
	Emisión de otras sustancias peligrosas	NPD				
	Resistencia a la rotura	NPD				
	Resistencia al deslizamiento	NPD				
	Conductividad térmica [W/mK]	0,174	0,117	0,172	0,119	+0,050
Durabilidad natural	5 (DIN EN 350:2016)					
6	<p>La prestación del servicio del producto (1) corresponde a las características mencionadas (5). El único responsable de la elaboración de la declaración de rendimiento es el fabricante (3).</p> <p>En nombre del fabricante</p> <p><i>Peter Huber,</i> Jefe de producción</p> <p><i>Stephanskirchen, 03.08.2021</i></p> 					
<p>^{*)} El/los instituto(s) de supervisión (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) ha/han llevado a cabo pruebas de tipo según el sistema (4) de acuerdo con los estándares armonizados (5).</p>						