




13

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 114

1	Parquet contrecollé, 3-couche parquet					EN 13489: 2017
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :					3*)
5	Épaisseur	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm
	Densité	> 500 kg/m ³				
	Caractéristiques principales					
	Réaction au feu ^{*)}	D _{Fl} - s1				
	Émission de formaldéhyde	E1				
	Contenu du PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ				
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD				
	Résistance à la rupture	NPD				
	Résistance au glissement	NPD				
	Conductivité thermique [W/mK]	0,174	0,117	0,172	0,119	+0,050
Durabilité naturelle	5 (DIN EN 350:2016)					EN 14342: 2013
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant :</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 03.08.2021</i></p> 					
*) Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).						