




13

Dichiarazione di prestazione  
(Regolamento (UE) N. 305/2011)

DoP 114

1	Parquet multistrato, parquet a 3 strati					EN 13489: 2017
2	Rivestimento per pavimenti di ambienti interni asciutti					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione					3 <sup>*)</sup>
5	Spessore	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm
	Densità	> 500 kg/m <sup>3</sup>				
	Proprietà essenziali					
	Reazione al fuoco <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1				
	Classe di emissione di formaldeide	E1				
	Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
	Cessione di altre sostanze pericolose	NPD				
	Resistenza alla rottura	NPD				
	Resistenza allo scorrimento	NPD				
	Conducibilità termica [W/mK]	0,174	0,117	0,172	0,119	+0,050
Durabilità naturale	5 (DIN EN 350:2016)					
6	<p>La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 5. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.</p> <p>Firmato in nome e per conto del produttore</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Responsabile Produzione</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 03.08.2021</i></p> 					
<sup>*)</sup> L'istituto/Gli istituti (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) ha/hanno effettuato una prova di tipo conformemente alla norma armonizzata di cui al punto (5) in base al sistema di cui al punto (4).						