

		13	Déclaration des performances (régulation (EU) Nr. 305/2011)		
DoP 118					
1	Manufaktur parquet contrecollé			EN 13489: 2017	
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs				
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim				
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances			3*)	
5	Épaisseur	Carré 16 mm	18 mm XL	18 mm Tafel	EN 14342: 2013
	Densité	>500 kg/m ³			
	Caractéristiques principales				
	Réaction au feu ^{*)}	D _{FI} - s1			
	Émission de formaldéhyde ^{*)}	E1			
	Teneur en PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ			
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD			
	Résistance à la rupture	NPD			
	Résistance au glissement	NPD			
	Conductivité thermique	0,133 W/mK	0,118 W/mK	0,150 W/mK	
	Durabilité naturelle	5 (DIN EN 350:2016)			
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant</p> <p><i>Peter Huber,</i> responsable de production</p> <p><i>Stephanskirchen, 03.08.2021</i></p> 				
<p>*) Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance(NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>					