



14

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 139

1	Hamberger Parquet contrecollé "Achateiche NaturaLin plus"	EN 13489: 2017	
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs		
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim		
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :	3 ^{*)}	
5	Épaisseur	13,5 mm	EN 14342: 2013
	Densité	> 500 kg/m ³	
	Caractéristiques principales		
	Réaction au feu ^{*)}	C _{Fl} - s1	
	Émission de formaldéhyde	E1	
	Contenu du PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ	
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD	
	Résistance à la rupture	NPD	
	Résistance au glissement	NPD	
	Conductivité thermique	0,123 W/mK	
Durabilité naturelle	5 (DIN EN 350:2016)		
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 03.08.2021</i></p> 		
<p>^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance(NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>			