



18

Déclaration des performances  
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 150

1

Revêtement de sol design

EN 16511:  
2014

2

Revêtement de sol pour les intérieurs secs

3

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim  
4018427 03 08

4

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3\*)

5

Épaisseur

8 mm

9,3 mm

8 mm

avec isolation en liège

Caractéristiques principales

Réaction au feu\*)

C<sub>fi</sub>-s1D<sub>fi</sub> - s1C<sub>fi</sub>-s1Contenu de substances  
dangereuses

conforme, pas activement ajouté

Émissions de COV

≤ 0,025 mg/m<sup>3</sup>

Émission de formaldéhyde

E1

Étanchéité à l'eau

NPD

Résistance au glissement

μ ≥ 0,30

Comportement électrique

NPD

antistatique

Conductivité thermique

0,143 W/mK

0,147 W/mK

0,125 W/mK

Durabilité liée à la réaction au  
feu

NPD

DIN EN  
14041:2006

6

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).

Signé pour et au nom du fabricant :

*Peter Huber,*  
*responsable de production**Stephanskirchen, 23.05.2022*

\*) Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).