

Limpieza y mantenimiento del suelo de diseño DISANO de HARO

- Suelo de diseño DISANO
- Todo tipo de revestimientos de suelos elásticos

Materiales necesarios de la colección Hamberger/HARO:

- Para la limpieza habitual/limpieza en profundidad:
Fregona plana HARO, cubo de limpieza y limpiador clean & green natural para suelo de diseño DISANO de HARO, limpiador básico HARO clean & green intens
- Para el remozamiento:
Mopa HARO con cubo a juego y producto de recuperación HARO clean & green aqua shield

Tratamiento inicial

Tras la instalación, se recomienda un tratamiento inicial del suelo con producto de recuperación HARO clean & green aqua shield, tras haber realizado una limpieza en profundidad con el limpiador básico HARO clean & green intens.

Una vez que la superficie está completamente seca tras la limpieza en profundidad, el suelo se trata con el producto de recuperación HARO clean & green aqua shield. Agitar bien el producto de recuperación HARO antes de usarlo. El producto sin diluir se aplicará con la mopa en pasadas que se solapen uniformemente en el sentido del decorativo.

La temperatura ambiente debe oscilar entre los 18 y los 22 °C con una humedad relativa del aire de entre el 45 y el 65 %.

Una cantidad de 1000 ml es suficiente para aprox. 35 m².

El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después.

El grado de brillo puede variar tras aplicar el producto de recuperación HARO clean & green aqua shield.



Producto de recuperación HARO clean & green aqua shield

Limpieza habitual

Generalmente, basta con limpiar la superficie del suelo en seco con una mopa, una escoba de crin o una aspiradora.

Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del suelo con el limpiador HARO clean & green natural para el suelo de diseño DISANO, dependiendo del grado de suciedad y del uso.

Añadir a 5 litros de agua de fría a templada 1 tapón dosificador del limpiador HARO clean & green natural para el suelo de diseño DISANO. A continuación, limpiar en húmedo la superficie con una fregona plana HARO.

No limpiar la superficie del suelo con demasiada agua y evitar que se acumule agua en la superficie. Podrá optimizar el brillo de su suelo realizando a continuación un pulido con un paño.



Limpiador HARO clean & green natural para el suelo de diseño DISANO

Limpieza en profundidad

La superficie del suelo debe limpiarse en profundidad con regularidad en función de su uso y del grado de suciedad. Para ello se utiliza el limpiador básico HARO clean & green intens.

En caso de suciedad normal, añadir a 5 litros de agua de fría a templada 1 tapón dosificador de limpiador básico HARO clean & green intens. Utilizar 2 tapones dosificadores en caso de suciedad intensa.

A continuación, limpiar en húmedo la superficie con una fregona plana. No limpiar la superficie del suelo con demasiada agua y evitar que se acumule agua en la superficie. En caso necesario, repetir el proceso.



Limpiador básico HARO clean & green intens

Limpieza y mantenimiento del suelo de diseño DISANO de HARO

Remozamiento

Para un aspecto más remozado y un aumento de la resistencia al desgaste recomendamos el producto de recuperación HARO clean & green aqua shield para el mantenimiento del suelo.

Para ello, el suelo debe limpiarse primero en profundidad y quedar libre de polvo con el limpiador básico HARO clean & green intens.

El producto de recuperación HARO clean & green aqua shield se aplicará según el mantenimiento inicial.



Producto de recuperación
HARO clean & green
aqua shield

Nota

Posibles rayas de goma causadas por suelas de zapatos o manchas de grasa se pueden eliminar con alcohol (etanol).

Si se derrama aceite en el suelo, deberá retirarse inmediatamente debido al alto riesgo de resbalar.

El contacto prolongado con disolventes agresivos, como la acetona, o con desinfectantes inapropiados produce daños irreversibles en la superficie. Estas sustancias deben eliminarse inmediatamente de la superficie del suelo de diseño DISANO. Los objetos calientes y los líquidos también pueden dañar la superficie.

No utilice jabón blando, detergente abrasivo, estropajo, disolventes agresivos, cera o pulimento para la limpieza y el mantenimiento.

Es imprescindible evitar que el agua quede estancada sobre la superficie del suelo de diseño DISANO.

Los equipos de limpieza a vapor no son aptos para limpiar el suelo.

Para tener en cuenta

Unas condiciones ambientales saludables de aprox. 20 °C y una humedad relativa del 50 % conforme a la norma DIN EN 16798-1 son ideales para conservar el valor del suelo.

En cualquier caso, debe garantizarse una humedad relativa del aire de entre el 30 y el 65 % con una temperatura de unos 20 °C (18 °C - máx. 30 °C).

En zonas expuestas regularmente a radiación solar intensa, como los suelos situados bajo ventanas altas o los invernaderos, hay que asegurarse de que haya suficiente sombra.

Si las condiciones climáticas son demasiado secas, se recomienda utilizar un humidificador. Esto permite al usuario crear un clima saludable y evitar que el suelo se seque. En caso de no alcanzarse la humedad relativa recomendada, pueden presentarse fisuras que, por lo general, vuelven a desaparecer al finalizar la temporada de calefacción.

Para proteger el suelo, resulta útil utilizar deslizadores HARO de alta calidad fabricados con teflón (PTFE) o fieltro HARO debajo de las patas de sillas y mesas. En la zona de la entrada deben utilizarse felpudos suficientemente grandes.

Las ruedas de debajo de las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 12529. Deben emplearse únicamente ruedas revestidas del tipo W (blandas).

Como base para sillas de oficina recomendamos esterillas protectoras de policarbonato HARO.



Escanee aquí para
obtener más infor-
mación sobre la
gama de productos
de mantenimiento.