

PLEJEVEJLEDNING

til DISANO designgulve i områder med kraftigt slid

Ved behov skal der efter monteringen gennemføres en grundrengøring med HARO Clean. Vær opmærksom på afsnittet – Fugtig rengøring under punktet Intensiv pleje.

Førstegangspleje:

- Efter lægningen af gulvet anbefales det at påføre clean & green aqua shield. Clean & green aqua shield påføres ufortyndet med en gulvmoppe. Clean & green aqua shield fordeles på gulvet i længderetning i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 30 ml/m². Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer. Når du anvender clean & green aqua shield, kan der komme ændringer i glansgraden.



Basispleje:

Tørrengøring:

- Normalt er det nok at tørrengøre DISANO designgulve med moppe, kost eller støvsuger.

Fugtig rengøring:

- Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med parketrengøringsmidlet clean & green natural.
- Hæld et ½ doseringslåg clean & green natural i 5 liter koldt vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en plejeklud, optimerer du gulvets glans.



Intensiv pleje:

Fugtig rengøring:

- Alt efter hvad gulvet anvendes til, og hvor snavset det er, vil det være nødvendigt at rense det grundigt. Hertil benyttes clean & green active.
- Hæld et ½ doseringslåg clean & green active i 5 liter koldt vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Gentag processen efter behov.
- Efter hver grundrengøring skal gulvet plejes med clean & green aqua shield.



Opfriskning:

- For en optisk opfriskning og forøgelse af slidstyrken anbefaler vi gulvplejen clean & green aqua shield.
- Gulvet skal rengøres grundigt først (støvfrit). Til rengøring anbefaler vi clean & green active. Clean & green aqua shield påføres ufortyndet med en gulvmoppe. Clean & green aqua shield fordeles på gulvet i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 30 ml/m² (afhængig af overfladens sugsevne). Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer. Når du anvender clean & green aqua shield, kan der komme ændringer i glansgraden.



Nyttige henvisninger:

Rumklimatiske forhold:

- For at undgå skader på gulvet, men også for dit eget personlige velbefindende overholdes et indeklima på ca. 30-60 % relativ luftfugtighed ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en elektrisk luftfugter.

Værdibevarelse:

- For at opretholde DISANO designgulvets kvalitet anbefaler vi at sætte møbelglidere i filt eller teflon under stol- og bordben (i HARO-shoppen hos din specialist) og lægge en måtte ved indgangen (for at beskytte gulvet mod fugtighed, snavs og sand).
- Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 68 1 31, der bør kun anvendes hjul af typen W (blød). Et yderligere godt tip til forebyggende foranstaltninger er de polykarbonatmåtter, som vi tilbyder. Damprensere er ikke egnede.