

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

per il pavimento di design DISANO in ambienti molto trafficati

Se necessario, dopo la posa in opera si dovrà eseguire una pulizia a fondo con il detergente per parquet clean & green active della Hamberger. Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo Lavaggio con acqua al punto Manutenzione intensiva.

Primo trattamento:

- Dopo la posa in opera del pavimento consigliamo di applicare il prodotto clean & green aqua shield. Il prodotto clean & green aqua shield si applica senza diluizione con la scopa lamellare. Distribuire clean & green aqua shield uniformemente sul pavimento in strisce sovrapposte in direzione longitudinale. La temperatura ambientale dovrebbe essere compresa tra 18° e 22° C con un'umidità relativa dell'aria del 45-65%. Consumo: ca. 30 ml/m². Il pavimento è di nuovo praticabile dopo circa 2 ore. Il livello di brillantezza potrebbe variare dopo il trattamento con clean & green aqua shield.



Manutenzione base:

Pulizia a secco:

Di solito è sufficiente pulire a secco il vostro pavimento di design DISANO con una scopa a frange, a setole o un aspirapolvere.

Lavaggio ad acqua:

- Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio ad acqua del pavimento, in base alla quantità di sporco e all'intensità d'uso, con il detergente per parquet clean & green natural.
- Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green natural. Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Ripassando successivamente con un panno è possibile ottimizzare la lucentezza del pavimento.



Manutenzione intensiva:

Lavaggio ad acqua:

- In seguito all'utilizzo del pavimento sarà necessario, in base alla quantità di sporco, effettuare di tanto in tanto una pulizia a fondo. A questo scopo si utilizza il detergente clean & green active.
- Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green active. Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Se necessario, ripetere l'operazione.
- Dopo ogni pulizia profonda è necessario eseguire il trattamento con clean & green aqua shield.



Ravvivatura:

- Consigliamo il trattamento con clean & green aqua shield per ravvivare l'aspetto e migliorare la resistenza del pavimento.
- In precedenza il pavimento deve essere pulito a fondo (eliminare la polvere). Per la pulizia vi consigliamo clean & green active. Il prodotto clean & green aqua shield si applica senza diluizione con la scopa lamellare. Distribuire clean & green aqua shield uniformemente sul pavimento in strisce sovrapposte. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa fra 18° e 22°C con un'umidità relativa dell'aria fra i 45% e il 65%. Consumo: ca. 30 ml/m², in relazione alla capacità assorbente del pavimento. Il pavimento è di nuovo praticabile dopo circa 2 ore. Il livello di brillantezza potrebbe variare dopo il trattamento con clean & green aqua shield.



Consigli utili:

Condizioni climatiche ambientali:

- Per mantenere inalterato l'aspetto del vostro pavimento e allo stesso tempo salvaguardare il vostro benessere personale, dovete assicurarvi un clima abitativo sano con un'umidità relativa dell'aria del 30-60% e una temperatura ambientale di circa 20 °C.
- Per mantenere costante l'umidità dell'aria, specialmente nella stagione fredda con il riscaldamento acceso, consigliamo l'utilizzo di un umidificatore elettrico.

Mantenimento del pavimento:

- Per mantenere inalterato l'aspetto del vostro pavimento di design DISANO vi conviene utilizzare feltrini o dischetti in teflon sotto le gambe di tavole e sedie (reperibili presso i rivenditori HARO) e zerbini nell'area d'ingresso (per proteggere il pavimento dal bagnato, dallo sporco e dalla sabbia).
- Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido). Un altro buon consiglio per prevenire danneggiamenti sono i nostri tappetini in policarbonato. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti.