Rengøring og pleje af HARO designgulv DISANO

- Designgulv DISANO
- Alle elastiske gulvbelægninger

Nødvendige materialer fra Hamberger/HARO-sortimentet:

- Til regelmæssig rengøring/grundrengøring:
  HARO fladmoppe, rengøringsspand og HARO designgulv DISANO rengøringsmiddel clean & green natural, HARO basisrens clean & green intens
- Til opfriskning:
  HARO gulvmoppe med tilhørende spand og HARO opfrisker clean & green aqua shield

Førstegangspleje

Efter lægning anbefales førstegangspleje af gulvet med HARO opfrisker clean & green aqua shield med forudgående grundrengøring med HARO basisrens clean & green intens.

Når overfladen er helt tør efter grundrengøringen, behandles gulvet med HARO opfrisker clean & green aqua shield. Ryst HARO opfrisker godt før brug. Påføres ufortyndet med gulvmoppen i overlappende baner og i et jævnt lag i samme retning som mønsteret.

Rumtemperaturen bør ligge mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 - 65 %.

Rækkevidden på 1.000 ml er ca. 35 m².

Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer.

Brugen af HARO opfrisker clean & green aqua shield kan føre til ændringer i glansgraden.



HARO opfrisker clean & green aqua shield

Regelmæssig rengøring

Normalt er det nok at tørrengøre gulvoverfladen med en tør moppe, en kost eller en støvsuger.

Vi anbefaler, at du, alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med HARO designgulv DISANO rengøringsmiddel clean & green natural.

Tilsæt 1 doseringshætte HARO designgulv DISANO rengøringsmiddel clean & green natural til 5 liter koldt til lunkent vand. Vask derefter overfladen med en HARO fladmoppe, der er hårdt opvredet.

Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en plejeklud, optimerer du gulvets glans.



HARO designgulv DISANO rengørings-middel clean & green natural

Grundrengøring

Gulvets overflade skal rengøres grundigt regelmæssigt afhængigt af brugen og graden af tilsmudsning. Til dette formål anvendes produktet HARO basisrens clean & green intens.

Ved normal tilsmudsning tilsættes 1 doseringshætte HARO basisrens clean & green intens til 5 liter koldt til lunkent vand. Brug 2 doseringshætter ved kraftigt snavs.

Vask derefter overfladen med en fladmoppe, der er hårdt opvredet. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Gentag processen efter behov.



HARO basisrens clean & green intens

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland
telefon +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 DK Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.

HARO

Rengøring og pleje af HARO designgulv DISANO

Opfriskning

For at give gulvet en synlig opfriskning og øget holdbarhed anbefaler vi, at man plejer gulvet med HARO opfrisker clean & green aqua shield.

Gulvet skal først rengøres grundigt og støvfrit med HARO basisrens clean & green intens.

HARO opfrisker clean & green aqua shield påføres i henhold til førstegangspleje.



HARO opfrisker clean & green aqua shield

Bemærk

Evt. gummistriber, der skyldes gummisåler, eller fedtpletter kan fjernes med sprit (ethanol).

Spildt olie bør fjernes omgående fra gulvet, da det ellers udgør en øget fare for at glide.

Aggressive opløsningsmidler som f.eks. acetone samt ikke egnede desinfektionsmidler, der har kontakt med gulvet i længere tid, medfører uoprettelige overfladeskader. Sådanne substanser skal omgående fjernes fra overfladen af designgulvet DISANO. Varme genstande og væsker kan også medføre skader på overfladen.

Brug ikke brun sæbe, skuremidler, ståluld, aggressive opløsningsmidler, voks eller polish til rengøring og pleje.

Undgå altid, at der står vand på overfladen af designgulvet DISANO.

Damprensere er ikke egnede til rengøring af gulvet.

Værd at vide

Et sundt indeklima på ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % i overensstemmelse med DIN EN 16798-1 er ideelt for at opretholde gulvets kvalitet.

Der bør altid sikres en relativ luftfugtighed på mellem 30 og 65 % ved ca. 20 °C (18 °C - maks. 30 °C).

I områder, der regelmæssigt udsættes for stærkt sollys, f.eks. gulve under høje vinduesfronter eller udestuer, skal man sørge for tilstrækkelig skygge.

Hvis de klimatiske forhold er for tørre, anbefaler vi, at man bruger en luftfugter. Derved kan brugeren skabe et sundt klima og forhindre, at gulvet tørrer ud. Hvis luftfugtigheden kommer ned under den anbefalede relative luftfugtighed, må der påregnes fugedannelser, der normalt lukker sig igen efter fyringsperioden.

For at beskytte gulvet er det en fordel at bruge HARO stoleglidere af teflon (PTFE) i høj kvalitet eller HARO filtglidere under stole- og bordben. I indgangsområdet skal der bruges tilstrækkeligt store måtter.

Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 12529, der må kun anvendes hjul med belægning af type W (blød).

Som underlag til kontorstole anbefaler vi HARO gulvbeskyttelsesmåtter i polykarbonat.

Scan her for yderligere informationer om plejeserien.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland
telefon +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 DK Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.

Naturally beautiful flooring