HARO

Nettoyage et entretien des sols design HARO DISANO

- Sols design DISANO
- Tous types de revêtements de sol souples

Matériel nécessaire de la gamme Hamberger/HARO :

- Pour le nettoyage régulier/de fond :
  balai plat HARO, seau et nettoyant pour sol design HARO DISANO clean & green natural,
  nettoyant de base HARO clean & green intens
- Pour un rafraîchissement :
  balai-serpillière HARO avec un seau adapté et le régénérateur HARO clean & green aqua shield

Premier entretien

Après la pose de votre sol, nous vous recommandons de procéder à un nettoyage de fond avec le nettoyant de base HARO clean & green intens, suivi d'un premier entretien avec le régénérateur HARO clean & green aqua shield.

Lorsque la surface de votre sol est entièrement sèche après le nettoyage de fond, passez à l'entretien avec le régénérateur HARO clean & green aqua shield. Agitez énergiquement le régénérateur HARO avant de l'utiliser. Servez-vous du balai-serpillière pour étaler uniformément le produit pur en bandes qui se chevauchent dans le sens de la longueur du décor.

La température ambiante idéale se situe entre 18 °C et 22 °C, avec une humidité relative de l'air de 45 à 65 %.

Un volume de 1 000 ml permet de traiter environ 35 m².

Attendez environ 2 heures avant de solliciter à nouveau votre sol.

L'utilisation du régénérateur HARO clean & green aqua shield peut modifier l'éclat du sol.



Régénérateur HARO clean & green aqua shield

Nettoyage régulier

Le plus souvent, il vous suffit de nettoyer votre sol à sec avec un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

Nous vous conseillons de procéder régulièrement au nettoyage humide avec le nettoyant pour sol design HARO DISANO clean & green natural en fonction du degré de salissure et des sollicitations auxquelles votre sol est soumis.

Versez 1 dose de nettoyant pour sol design HARO DISANO clean & green natural dans 5 l d'eau froide à tiède. Passez ensuite le balai plat HARO légèrement humide sur votre sol.

Ne mouillez pas trop le sol et évitez à tout prix la stagnation d'eau en surface. Vous pouvez finalement rehausser l'éclat de votre surface en la polissant avec un chiffon d'entretien.



Nettoyant pour sol design HARO DISANO clean & green natural

Nettoyage de fond

En fonction de la sollicitation de votre sol et de son degré de salissure, vous devez en nettoyer régulièrement la surface en profondeur. Utilisez pour cela le nettoyant de base HARO clean & green intens.

Pour un sol normalement sale, versez 1 bouchon-doseur de nettoyant de base HARO clean & green intens dans 5 l d'eau froide à tiède. Pour un sol très sale, versez 2 bouchons-doseurs.

Passez ensuite un balai plat légèrement humide sur votre sol. Ne mouillez pas trop le sol et évitez à tout prix la stagnation d'eau en surface. Répétez l'opération si nécessaire.



Nettoyant de base HARO clean & green intens

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 FR, sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Des sols naturellement élégants

HARO

Nettoyage et entretien des sols design HARO DISANO

Rafraîchissement

Pour un rafraîchissement esthétique et un renforcement de la robustesse de votre sol, nous vous recommandons de l'entretenir avec le régénérateur HARO clean & green aqua shield.

Pour cela, vous devez d'abord nettoyer votre sol en profondeur et le dépoussiérer avec le nettoyant de base HARO clean & green intens.

Appliquez ensuite le régénérateur HARO clean & green aqua shield comme pour un premier entretien.



Régénérateur HARO clean & green aqua shield

Remarque

Vous pouvez éliminer les éventuelles taches de graisse ou traces de caoutchouc laissées par les semelles de chaussures avec de l'alcool ménager (éthanol).

De l'huile renversée au sol présente un risque de chute important et doit donc être épongée immédiatement.

L'action prolongée de solvants agressifs comme l'acétone ou d'agents de désinfection inappropriés peut altérer la surface de votre sol de façon irréversible. C'est pourquoi vous devez retirer immédiatement de telles substances de la surface de votre sol design DISANO. De même, les liquides et objets chauds peuvent altérer la surface de votre sol.

Pour nettoyer et entretenir votre sol, n'utilisez ni savon noir, ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni solvants agressifs, ni cire, ni polish.

Évitez à tout prix la stagnation d'eau à la surface de votre sol design DISANO.

Les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas au nettoyage du sol.

Bon à savoir

Les conditions idéales pour préserver la qualité de votre sol sont un climat ambiant sain d'environ 20 °C avec une humidité relative de l'air de 50 %, conformément à la norme DIN EN 16798-1.

Il convient de maintenir en toutes circonstances l'humidité relative de l'air entre 30 et 65 % et la température ambiante à environ 20 °C (18 °C à max. 30 °C).

Dans les zones souvent très exposées au soleil, par exemple les sols situés sous de hautes baies vitrées ou dans des jardins d'hiver, veillez à un système d'ombrage suffisant.

Si les conditions climatiques sont trop sèches, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air. Vous pourrez ainsi créer un climat sain et éviter que votre sol ne se dessèche. Si le taux d'humidité de l'air recommandé n'est pas atteint, il faudra s'attendre à l'apparition de fentes qui se refermeront en général à la fin de la période de chauffage.

Pour protéger votre sol, il est préférable d'utiliser des patins HARO de haute qualité en téflon (PTFE) ou en feutre sous les pieds de chaise et de table. Dans l'entrée, placez un paillasson suffisamment grand.

Les roulettes des chaises de bureau doivent être conformes à la norme DIN 12529 spécifiant l'emploi exclusif de roulettes à garnitures de type W (doux).

Nous vous recommandons également d'installer des tapis de protection du sol HARO en polycarbonate sous les chaises de bureau.

Scannez-moi pour en savoir plus sur la gamme de produits d'entretien.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 FR, sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Des sols naturellement élégants