HARO

Pulizia e manutenzione dei pavimenti design DISANO by HARO

- Pavimenti design DISANO
- tutti i tipi di pavimenti elastici

Strumenti di pulizia da utilizzare della gamma Hamberger/HARO:

- Per la pulizia ordinaria e la pulizia profonda:
  HARO Mocio piatto, secchio strizzatore e HARO Detergente clean & green natural per pavimenti design DISANO,
  HARO Detergente base clean & green intens
- Per ravvivare:
  HARO Vello spandicera con secchio coordinato e HARO Rigenerante clean & green aqua shield

Primo trattamento

Dopo l'installazione, si raccomanda un primo trattamento del pavimento con HARO Rigenerante clean & green aqua shield, preceduto da una pulizia profonda con HARO Detergente base clean & green intens.

Quando la superficie si è completamente asciugata dopo la pulizia profonda, trattare il pavimento con il HARO Rigenerante clean & green aqua shield. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto non diluito con il vello spandicera in modo uniforme a strisce sovrapposte nella direzione del decoro.

La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra i 18 e i 22 °C con un'umidità relativa dell'aria del 45-65%.

1000 ml di prodotto sono sufficienti per circa 35 m².

Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore.

Il livello di brillantezza potrebbe variare dopo il trattamento con HARO Rigenerante clean & green aqua shield.



HARO Rigenerante clean & green aqua shield

Pulizia ordinaria

Normalmente è sufficiente pulire il pavimento a secco con una scopa a frange o di setole oppure con l'aspirapolvere.

Periodicamente si consiglia di eseguire la pulizia a umido del pavimento, in base alla quantità di sporco e all'intensità di utilizzo, con HARO Detergente clean & green natural per pavimenti design DISANO.

Versare 1 tappo dosatore di HARO Detergente clean & green natural per pavimenti design DISANO in 5 litri di acqua fredda o tiepida. Quindi passare sulla superficie con un mocio piatto HARO ben strizzato.

Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare assolutamente il ristagno d'acqua sulla superficie. Ripassando successivamente la superficie con un panno asciutto è possibile accentuare la brillantezza del pavimento.



HARO Detergente clean & green natural per pavimenti design DISANO

Pulizia profonda

Periodicamente è necessario eseguire una pulizia approfondita del pavimento in base all'intensità di utilizzo e al grado di sporcizia. A questo scopo si utilizza il prodotto HARO Detergente base clean & green intens.

Per uno sporco normale, versare 1 tappo dosatore di HARO Detergente base clean & green intens in 5 litri di acqua fredda o tiepida. Per pavimenti molto sporchi utilizzare 2 tappi dosatori.

Quindi passare sulla superficie con un mocio piatto ben strizzato.
Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare assolutamente il ristagno d'acqua sulla superficie. Se necessario, ripetere l'operazione.



HARO Detergente base clean & green intens

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania,
telefono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 I Con riserva di errori e modifiche tecniche.

La bellezza dei pavimenti naturali

HARO

Pulizia e manutenzione dei pavimenti design DISANO by HARO

Ravvivare

Per ravvivare l'aspetto e migliorare la resistenza del pavimento, consigliamo il trattamento con HARO Rigenerante clean & green aqua shield.

Prima di iniziare il trattamento, pulire a fondo il pavimento eliminando completamente la polvere con HARO Detergente base clean & green intens.

Applicare HARO Rigenerante clean & green aqua shield in modo conforme al primo trattamento.



HARO Rigenerante clean & green aqua shield

Nota

I segni lasciati dalle suole di gomma o le macchie di grasso si possono rimuovere con alcol (etanolo).

Gli oli versati dovrebbero essere eliminati immediatamente dal pavimento a causa dell'elevato pericolo di scivolamento.

L'azione prolungata di solventi aggressivi come l'acetone e prodotti disinfettanti non adatti può danneggiare in modo irreversibile la superficie del pavimento. Sostanze di questo tipo devono essere rimosse immediatamente dalla superficie del pavimento design DISANO. Anche liquidi e oggetti caldi e possono causare danni alla superficie.

Per la pulizia e la manutenzione non utilizzare sapone lubrificante, agenti abrasivi, lana d'acciaio, solventi aggressivi, cera o lucidante.

Evitare assolutamente il ristagno d'acqua sulla superficie del pavimento design DISANO.

I lavapavimenti a vapore non sono adatti per il lavaggio del pavimento.

Buono a sapersi

Per mantenere inalterato il valore del pavimento l'ideale è un clima interno sano con una temperatura di circa 20 °C e un tasso di umidità del 50% in conformità con la norma DIN EN 16798-1.

In ogni caso è bene garantire un tasso di umidità compreso fra il 30 e il 65% a circa 20 °C (18 °C - max. 30 °C).

Nelle aree regolarmente esposte a forte radiazione solare, come ad esempio i pavimenti sotto alti fronti vetrati o le verande, è necessario provvedere a un'adeguata ombreggiatura.

Se l'ambiente è troppo secco è consigliabile l'uso di un umidificatore. In questo modo l'utente può creare un clima sano ed evitare che il pavimento si secchi. Se l'umidità relativa dell'aria scende al di sotto del livello ideale, possono comparire crepe e fessure che normalmente si richiudono dopo lo spegnimento del riscaldamento.

Per proteggere il pavimento, è utile usare gli scivoli di alta qualità HARO in Teflon (PTFE) o i feltrini HARO sotto le gambe di sedie e tavoli. Nella zona di ingresso utilizzare zerbini di dimensioni adeguate.

Le rotelle delle sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 12529; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido).

Un altro suggerimento è quello di usare tappetini protettivi antiscivolo in policarbonato HARO come base sotto le sedie girevoli.

Per più informazioni sui prodotti di manutenzione scansionare qui.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania, telefono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 I Con riserva di errori e modifiche tecniche.

La bellezza dei pavimenti naturali