

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

para suelo de corcho con superficie barnizada

El suelo de corcho barnizado prefabricado es uno de los suelos que tienen un cuidado más sencillo. Gracias al barnizado de PERMADUR, el suelo de corcho de HARO está protegido contra la penetración de suciedad. El barnizado consiste en una laca acrílica endurecida y resistente a los rayos UVA que no contiene formaldehidos y que no contamina. Para que pueda disfrutar de su suelo de corcho HARO durante mucho tiempo, le recomendamos realizar la limpieza y el cuidado del mismo tal y como le indicamos a continuación.

Cuidado básico:

Limpieza en seco:

- Generalmente, para realizar la limpieza en seco de su suelo de corcho HARO basta utilizar una fregona, un cepillo o una aspiradora.

Limpieza en húmedo:

- Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del suelo con clean & green natural, dependiendo del grado de suciedad y del uso.
- Por cada 5 litros de agua, añadir medio tapón dosificador de clean & green natural. A continuación, fregar la superficie con un paño bien escurrido. No limpie el suelo con demasiada agua y evite que se acumule agua en la superficie. Podrá optimizar el brillo de su suelo realizando a continuación un pulido con un paño de cuidado.



Cuidado intensivo:

Limpieza en húmedo:

- Dependiendo del grado de suciedad y como consecuencia del uso del suelo, es necesario limpiar éste a fondo. Para ello se utiliza el producto clean & green active.
- Por cada 5 litros de agua, añadir medio tapón dosificador de clean & green active. A continuación, fregar la superficie con un paño bien escurrido. No limpie el suelo con demasiada agua y evite que se acumule agua en la superficie. En caso necesario, repita el proceso.



Remozamiento:

- Para un aspecto más remozado y un aumento de la resistencia al desgaste aconsejamos el uso del producto clean & green aqua shield para el cuidado de los suelos.
- El suelo se deberá limpiar en profundidad antes (hasta eliminar todo el polvo). Para la limpieza, recomendamos clean & green active. Aplique clean & green aqua shield sin diluir y con una mopa. Distribuya clean & green aqua shield con la mopa sobre el suelo de manera uniforme en pasadas que se solapen en el sentido de las vetas de la madera. La temperatura ambiente debe oscilar entre los 18 °C y los 22 °C, con una humedad relativa del aire de entre el 45% y el 65%. Consumo aprox.: 30 ml/m², dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie de la madera. El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después. El grado de brillo puede variar tras aplicar clean & green aqua shield.



Indicaciones útiles:

Condiciones ambientales del espacio:

- Para conservar el valor de su suelo y por su propio bienestar, el clima óptimo en la casa debe presentar una humedad relativa del aire de entre el 30 y 60 %, aproximadamente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
- Para mantener una humedad del aire constante, especialmente durante el periodo de calefacción, le recomendamos utilizar un humidificador eléctrico. De esta forma se evitará que el suelo se seque en exceso.

Conservación del valor:

- Para conservar el valor de su suelo de parquet HARO, resulta útil utilizar deslizadores de fieltro (de venta en las tiendas HARO de su comerciante especializado) debajo de las sillas y las patas de la mesa, y felpudos en la zona de la entrada (para proteger la superficie de parquet contra la humedad, la suciedad y la arena).
- Las ruedas de debajo de los sillones y las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 68 1 31. Emplear únicamente ruedas revestidas Tipo W (blandas). Otro buen consejo para las medidas preventivas, son nuestras esterillas de policarbonato. Los aparatos de limpieza a vapor no son adecuados para la limpieza de parquet.