

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

per pavimenti in laminato HARO

Manutenzione base:

Pulizia a secco:

- Normalmente è sufficiente pulire i pavimenti in laminato HARO con una scopa a frange o di setole oppure con l'aspirapolvere.

Lavaggio con acqua:

- Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio ad acqua del pavimento, in base alla quantità di sporco e all'intensità d'uso, con il prodotto clean & green active.
- Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green active. Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Ripassando successivamente con un panno è possibile ottimizzare la lucentezza del pavimento.



Manutenzione intensiva:

Ravvivatura:

- Consigliamo il trattamento con clean & green aqua shield per ravvivare l'aspetto e migliorare la resistenza del pavimento.
- In precedenza il pavimento deve essere pulito a fondo (eliminare la polvere). Per la pulizia vi consigliamo clean & green active. Il prodotto clean & green aqua shield si applica senza diluizione con la scopa lamellare. Distribuire clean & green aqua shield uniformemente sul pavimento in strisce sovrapposte. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa fra 18° e 22°C con un'umidità relativa dell'aria fra il 45% e il 65 %. Consumo: ca. 30 ml/m², in relazione alla capacità assorbente del pavimento. Il pavimento è di nuovo praticabile dopo circa 2 ore. Il livello di brillantezza potrebbe variare dopo il trattamento con clean & green aqua shield.



Informazioni utili:

Condizioni climatiche ambientali:

- Per preservare il valore del pavimento, ma anche per il benessere personale, è opportuno mantenere un clima abitativo sano, con un'umidità relativa atmosferica del 30-60 % ca. e con una temperatura ambiente di ca. 20 °C.
- Per mantenere costante l'umidità dell'aria, in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore elettrico per evitare che il pavimento si secchi troppo.

Preservare il valore:

- Per mantenere il pavimento in laminato HARO in uno stato ottimale, è consigliabile utilizzare feltrini sotto sedie e piedi dei tavoli (reperibili presso i negozi specializzati dei rivenditori HARO) e zerbini nell'area di ingresso (per proteggere il pavimento da umidità, sporco e sabbia).
- Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido). Molto utili come misura preventiva salvapavimento sono anche i tappetini in policarbonato da noi offerti. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti.