

PLEJEVEJLEDNING til parket med oliebehandlet overflade

Efter behov skal man efter lægningen foretage en grundrengøring med parketrengøringsmidlet clean & green active fra Hamberger. Vær i den forbindelse opmærksom på afsnittet – Fugtig rengøring under Intensiv pleje

Førstegangspleje og efterfølgende pleje:

- Efter lægningen af gulvet anbefales det at påføre clean & green aqua oil. clean & green aqua oil påføres ufortyndet med en gulvmoppe. clean & green aqua oil fordeles på gulvet i træets fiberretning i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge mellem 18° og 22° ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 20 ml/m², afhængig af træoverfladens sugsevne. Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer.
- I forbindelse med efterfølgende pleje anbefales brugen af aqua oil ca. hver 12. måned. Gulvet skal først rengøres grundigt og støvfrit (helst med clean & green active).



Basispleje:

Tørring:

- Normalt er det tilstrækkeligt at tørre eller rengøre parket med olieret overflade med moppe, hårkost eller støvsuger.

Fugtig rengøring:

- Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med parketrengøringsmidlet clean & green natural.
- Hæld et ½ doseringslåg clean & green natural i 5 liter koldt vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en plejeklud, optimerer du gulvets glans.



Intensiv pleje:

Fugtig rengøring:

- Alt efter hvad gulvet anvendes til, og hvor snavset det er, vil det være nødvendigt at rense det grundigt. Hertil benyttes clean & green active.
- Hæld et ½ doseringslåg clean & green active i 5 liter koldt vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Efter behov skal proceduren gentages.



Nyttige henvisninger:

Rumklimatiske forhold:

- For at sikre gulvet en lang levetid og for at øge dit personlige velvære skal indeklimaet have en relativ luftfugtighed på ca. 30-60 % ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- For at holde luftfugtigheden konstant – især i varmeperioden – anbefaler vi brugen af en elektrisk luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet.

Værdibevarelse:

- For at undgå beskadigelse af dit HARO parketgulv anbefaler vi at sætte filtunderlag på stole og bordben (fås i HARO-shoppen hos din forhandler) og at lægge måtter i indgangsområdet (for at beskytte parketoverfladen mod fugtighed, snavs og sand).
- Hjul under lænestole og kontorstole skal overholde DIN 68 1 31, og der skal kun anvendes hjul af typen W (blød). Derudover tilbyder vi polycarbonatmåtter, der anbefales som forebyggende foranstaltning. Damprensere er ikke egnede til rengøring af parket.

Parket, der er behandlet med maling, egner sig ikke til lokaler med stort slid, som f.eks. køkkener eller erhvervslokaler.