

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

para parquet con superficie aceitada

En caso necesario, se puede realizar una limpieza básica después del montaje con el producto de limpieza para parquet clean & green active de la casa Hamberger. Para ello, siga las indicaciones del apartado 'Limpieza en húmedo' del punto 'Cuidado intensivo'.

Tratamiento inicial y posterior:

- Después del montaje del suelo, se recomienda aplicar clean & green aqua oil. Aplique clean & green aqua oil sin diluir y con una mopa. Distribuya clean & green aqua oil con la mopa sobre el suelo de manera uniforme en pasadas que se solapen en el sentido de las vetas de la madera. La temperatura ambiente debe oscilar entre los 18 y los 22 °C, con una humedad relativa del aire de entre el 45 y 65%. Cantidad: aprox. 20 ml/m², dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie de la madera. El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después.
- Como tratamiento posterior se recomienda realizar una aplicación de aqua oil aprox. cada 12 meses. Antes de comenzar el tratamiento el suelo deberá estar libre de suciedad y polvo (se recomienda la utilización de clean & green active).



Cuidado básico:

Limpieza en seco:

- Generalmente, para realizar la limpieza en seco del parquet con superficie aceitada basta utilizar una fregona, un cepillo o una aspiradora.

Limpieza en húmedo:

- Recomendamos realizar regularmente la limpieza en seco del parquet con el producto para limpieza de parquet clean & green natural, dependiendo del grado de suciedad y del uso.
- Por cada 5 litros de agua, añadir medio tapón dosificador de clean & green natural. A continuación, fregar la superficie con un paño bien escurrido. No limpie el suelo con demasiada agua y evite que se acumule agua en la superficie. Podrá optimizar el brillo de su suelo realizando a continuación un pulido con un paño de cuidado.



Cuidado intensivo:

Limpieza en húmedo:

- Dependiendo del grado de suciedad y como consecuencia del uso del suelo, es necesario limpiar éste a fondo. Para ello se utiliza el producto clean & green active.
- Por cada 5 litros de agua, añadir medio tapón dosificador de clean & green active. A continuación, fregar la superficie con un paño bien escurrido. No limpie el suelo con demasiada agua y evite que se acumule agua en la superficie. En caso necesario, repita el proceso.



Indicaciones útiles:

Condiciones ambientales del espacio:

- Para conservar el valor de su suelo y por su propio bienestar, el clima óptimo en la casa debe presentar una humedad relativa del aire de entre el 30 y 60 %, aproximadamente, a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
- Para mantener una humedad del aire constante, especialmente durante el periodo de calefacción, le recomendamos utilizar un humidificador eléctrico. De esta forma se evitará que el suelo se seque en exceso.

Conservación del valor:

- Para conservar el valor de su suelo de parquet HARO, resulta útil utilizar deslizadores de fieltro (de venta en la tienda HARO de su comerciante especializado) debajo de las sillas y las patas de la mesa, y felpudos en la zona de la entrada (para proteger la superficie de parquet contra la humedad, la suciedad y la arena).
- Las ruedas de debajo de los sillones y las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 68 1 31. Emplear únicamente ruedas revestidas Tipo W (blandas). Otro buen consejo para las medidas preventivas, son nuestras esterillas de policarbonato. Los aparatos de limpieza a vapor no son adecuados para la limpieza de parquet.

Recomendamos no instalar el parquet de color en espacios sometidos a un fuerte desgaste, p. ej., cocinas, ni en áreas públicas.