

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

per parquet con superficie oliata

Se necessario, dopo la posa in opera si dovrà eseguire una pulizia a fondo con il detergente per parquet clean & green active della Hamberger. Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo Lavaggio con acqua al punto Manutenzione intensiva.

Primo trattamento e trattamenti successivi:

- Dopo la posa in opera del pavimento consigliamo di applicare il prodotto clean & green aqua oil. Il prodotto clean & green aqua oil si applica senza diluizione con la scopa lamellare. Distribuire clean & green aqua oil uniformemente sul pavimento in strisce sovrapposte nella direzione delle fibre del legno. La temperatura ambientale dovrebbe essere compresa tra 18° e 22° C con un'umidità relativa dell'aria del 45-65%. Consumo: ca. 20 ml/m², in relazione alla capacità assorbente del pavimento in legno. Il pavimento è di nuovo praticabile dopo circa 2 ore.
- Per il trattamento successivo si consiglia l'impiego di aqua oil ogni 12 mesi. Eseguire un'accurata pulizia prima di iniziare il trattamento eliminando completamente la polvere (possibilmente con clean & green active).



Manutenzione base:

Pulizia a secco:

- Normalmente è sufficiente pulire il parquet con superficie oliata usando una scopa a frange o di setole oppure un aspirapolvere.

Lavaggio con acqua:

- Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio ad acqua del pavimento, in base alla quantità di sporco e all'intensità d'uso, con il detergente per parquet clean & green natural.
- Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green natural. Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Ripassando successivamente con un panno è possibile ottimizzare la lucentezza del pavimento.



Manutenzione intensiva:

Lavaggio con acqua:

- In seguito all'utilizzo del pavimento sarà necessario, in base alla quantità di sporco, effettuare di tanto in tanto una pulizia a fondo. A questo scopo si utilizza il detergente clean & green active.
- Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green active. Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Se necessario, ripetere l'operazione.



Informazioni utili:

Condizioni climatiche ambientali:

- Per preservare il valore del pavimento, ma anche per il benessere personale, è opportuno mantenere un clima abitativo sano, con un'umidità relativa atmosferica del 30-60% e una temperatura ambientale di ca. 20 °C.
- Per mantenere costante l'umidità dell'aria, in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore elettrico per evitare che il pavimento si secchi troppo.

Preservare il valore:

- Per mantenere il parquet in uno stato ottimale, è consigliabile utilizzare feltrini sotto sedie e piedi dei tavoli (reperibili presso i negozi specializzati dei rivenditori HARO) e zerbini nell'area di ingresso (per proteggere la superficie del parquet da umidità, sporco e sabbia).
- Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido). Molto utili come misura preventiva salvapavimento sono anche i tappetini in policarbonato da noi offerti. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

HARO parket, der er behandlet med maling, egner sig ikke til lokaler med stort slid, som f.eks. køkkener eller erhvervslokaler.