HARO

Rengøring og pleje af parket med oliebehandlet overflade

- Naturolieoverflade
- Parket oliebehandlet (naturaLin plus)
- Spa parket
- Korkgulv oliebehandlet
- Linoleumsgulv
- Stengulve med åbne porer

Nødvendige materialer fra Hamberger/HARO-sortimentet:

- Til regelmæssig rengøring/grundrengøring:
  HARO fladmoppe, rengøringsspand og HARO parketrengøringsmiddel clean & green natural, HARO basisrens clean & green intens
- Til pleje:
  HARO gulvmoppe med tilhørende spand og HARO intensivpleje clean & green aqua oil

Førstegangspleje

Efter lægningen anbefales en førstegangspleje af gulvet med HARO intensivpleje clean & green aqua oil med forudgående grundrengøring med HARO basisrens clean & green intens.

Når overfladen er helt tør efter grundrengøringen, behandles gulvet med HARO intensivpleje clean & green aqua oil. Ryst HARO intensivpleje godt før brug.

Påføres ufortyndet med gulvmoppen i overlappende baner i et jævnt lag i træets fiberretning.

Rumtemperaturen bør ligge mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 - 65 %. Afhængigt af træoverfladens struktur er 1.000 ml tilstrækkeligt til ca. 50 m².

Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer.

Afhængigt af overfladens farve findes den passende HARO intensivpleje clean & green aqua oil Black eller HARO intensivpleje clean & green aqua oil White.

Ved **Spa parket** skal intensivplejen påføres to gange for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod fugtindtrængning!



HARO intensivpleje clean & green aqua oil



HARO basisrens clean & green intens

Regelmæssig rengøring

Normalt er det nok at tørrengøre parket med olieret overflade med en tør moppe, en kost eller en støvsuger.

Vi anbefaler, at du, alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med HARO parketrengøringsmiddel clean & green natural.

Tilsæt 1 doseringshætte HARO parketrengøringsmiddel clean & green natural til 5 liter koldt til lunkent vand. Vask derefter overfladen med en HARO fladmoppe, der er hårdt opvredet.

Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en plejeklud, optimerer du gulvets glans.

Regelmæssig rengøring med HARO parketrengøringsmiddel clean & green natural bør først foretages efter ca. 14 dage, så HARO intensivpleje clean & green aqua oil kan tørre helt ud.



HARO parketrengørings-middel clean & green natural

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland
telefon +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 DK Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.

Naturally beautiful flooring

HARO

Rengøring og pleje af parket med oliebehandlet overflade

Grundrengøring

Gulvets overflade skal rengøres grundigt regelmæssigt afhængigt af brugen og graden af tilsmudsning. Til dette formål anvendes produktet HARO basisrens clean & green intens.

Ved normal tilsmudsning tilsættes 1 doseringshætte HARO basicrens clean & green intens til 5 liter koldt til lunkent vand. Brug 2 doseringshætter ved kraftigt snavs. Vask derefter overfladen med en fladmoppe, der er hårdt opvredet.

Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Gentag processen efter behov.



HARO basisrens clean & green intens

Pleje

Efterbehandling anbefales afhængigt af slitage efter hver 12.-24. måned. I områder med kraftig brug bør vedligeholdelsesintervallerne forkortes.

Gulvet skal først være tørt og støvfrit og derefter rengøres grundigt med HARO basisrens clean & green intens. HARO intensivpleje clean & green aqua oil clean & green aqua oil påføres i henhold til førstegangspleje.



HARO intensivpleje clean & green aqua oil

Bemærk

Stående vand på overfladen skal altid undgås. Ved rengøring må gulvet kun gøres let fugtigt med en hårdt opvredet klud.

Damprensere er ikke egnede til rengøring af parket.

Værd at vide

Farvede parketoverflader kan potentielt ændre udseende hurtigere i rum, der bruges meget, som f.eks. køkkenet og i erhvervslokaler. Det skal man altid tage hensyn til ved gulvpleje.

Et sundt indeklima på ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % er ideelt til at opretholde gulvets kvalitet iht. DIN EN 16798-1.

Der bør altid sikres en relativ luftfugtighed på mellem 30 og 65 % ved ca. 20 °C (18 °C - maks. 30 °C).

I områder, der regelmæssigt udsættes for stærkt sollys, f.eks. gulve under høje vinduesfronter eller udestuer, skal man sørge for tilstrækkelig skygge.

Hvis de klimatiske forhold er for tørre, anbefaler vi, at man bruger en luftfugter. Derved kan brugeren skabe et sundt klima og forhindre, at gulvet tørrer ud. Hvis luftfugtigheden kommer ned under den anbefalede relative luftfugtighed, må der påregnes fugedannelser, der normalt lukker sig igen efter fyringsperioden.

For at beskytte gulvet er det en fordel at bruge HARO stoleglidere af teflon (PTFE) i høj kvalitet eller HARO filtglidere under stole- og bordben. I indgangsområdet skal der bruges tilstrækkeligt store måtter. Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 12529, der må kun anvendes hjul med belægning af type W (blød).

Som underlag til kontorstole anbefaler vi HARO-gulvbeskyttelsesmåtter i polykarbonat.

Scan her for yderligere informationer om plejeserien.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland
telefon +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 DK Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.

Naturally beautiful flooring