HARO

Limpieza y mantenimiento de parquet con superficie tratada al aceite

- Superficie tratada al aceite natural
- Parquet tratado al aceite (naturaLin plus)
- Parquet para spa
- Suelo de corcho tratado al aceite
- Suelo de linóleo
- Suelo de piedra de poro abierto

Materiales necesarios de la colección Hamberger/HARO:

- Para la limpieza habitual/limpieza en profundidad:
  Fregona plana HARO, cubo de limpieza y limpiador de parquet HARO clean & green natural, limpiador básico HARO clean & green intens
- Para el mantenimiento:
  Mopa HARO con cubo a juego y el producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil



Producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil

Tratamiento inicial

Tras la instalación, se recomienda un tratamiento inicial del suelo con el producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil, tras haber realizado una limpieza en profundidad con el limpiador básico HARO clean & green intens.

Una vez que la superficie está completamente seca tras la limpieza en profundidad, el suelo se trata con el producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil. Agitar bien el producto de cuidado intensivo HARO antes de usarlo.

El producto sin diluir se aplicará con la mopa en pasadas que se solapen uniformemente en el sentido de la fibra de la madera.

La temperatura ambiente debe oscilar entre los 18 y los 22 °C con una humedad relativa del aire de entre el 45 y el 65 %. Dependiendo de la estructura de la superficie de madera, 1000 ml son suficientes para aprox. 50 m².

El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después.

Dependiendo del color de la superficie, están disponibles los productos de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil Black o HARO clean & green aqua oil White.

En el caso del **parquet para spa**, el producto de cuidado intensivo debe aplicarse dos veces para garantizar una protección suficiente contra la penetración de humedad.



Limpiador básico HARO clean & green intens

Limpieza habitual

Generalmente, para realizar la limpieza en seco del parquet con superficie tratada al aceite basta utilizar una fregona, una escoba de crin o una aspiradora.

Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del suelo con el limpiador de parquet HARO clean & green natural, dependiendo del grado de suciedad y del uso.

Añadir 5 litros de agua entre fría y templada 1 tapón dosificador de limpiador de parquet HARO clean & green natural. A continuación, limpiar en húmedo la superficie con una fregona plana HARO.

No limpiar la superficie del suelo con demasiada agua y evitar que se acumule agua en la superficie. Podrá optimizar el brillo de su suelo realizando a continuación un pulido con un paño.

La limpieza habitual con el limpiador de parquet HARO clean & green natural debe realizarse por primera vez una vez transcurridos aprox. 14 días, para que el producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil pueda secarse completamente.



Limpiador de parquet HARO clean & green natural

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim (Alemania)
Teléfono +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-199, correo electrónico info@haro.com, www.haro.com
8/24 ES, Salvo errores y modificaciones técnicas.

Belleza natural

HARO

Limpieza y mantenimiento de parquet con superficie tratada al aceite

Limpieza en profundidad

La superficie del suelo debe limpiarse en profundidad con regularidad en función de su uso y del grado de suciedad. Para ello se utiliza el limpiador básico HARO clean & green intens.

En caso de suciedad normal, añadir a 5 litros de agua entre fría y templada 1 tapón dosificador de limpiador básico HARO clean & green intens. Utilizar 2 tapones dosificadores en caso de suciedad intensa. A continuación, limpiar en húmedo la superficie con una fregona plana.

No limpiar la superficie del suelo con demasiada agua y evitar que se acumule agua en la superficie. En caso necesario, repetir el proceso.



Limpiador básico HARO clean & green intens

Mantenimiento

Se recomienda un mantenimiento cada 12-24 meses, en función del desgaste. En zonas de uso intensivo, los intervalos de mantenimiento deben acortarse.

El suelo debe estar primero seco y libre de polvo y luego limpiarse a fondo con el limpiador básico HARO clean & green intens. El producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil se aplicará según el tratamiento inicial.



Producto de cuidado intensivo HARO clean & green aqua oil

Nota

Es imprescindible evitar que quede agua estancada sobre la superficie. Limpiar siempre la superficie solamente humedeciéndola con un trapo bien escurrido.

Los aparatos de limpieza a vapor no son adecuados para la limpieza de parquet.

Para tener en cuenta

Las superficies de parquet de color pueden cambiar de aspecto más rápidamente en estancias muy frecuentadas, como la cocina, y en áreas comerciales. Esto debe tenerse siempre en cuenta al realizar el mantenimiento.

Para conservar el valor de su suelo, son ideales unas condiciones ambientales saludables de aprox. 20 °C y una humedad relativa del 50 % conforme a la norma DIN EN 16798-1.

En cualquier caso, debe garantizarse una humedad relativa del aire de entre el 30 y el 65 % con una temperatura de unos 20 °C (18 °C - máx. 30 °C).

En zonas expuestas regularmente a radiación solar intensa, como los suelos situados bajo ventanas altas o los invernaderos, hay que asegurarse de que haya suficiente sombra.

Si las condiciones climáticas son demasiado secas, se recomienda utilizar un humidificador. Esto permite al usuario crear un clima saludable y evitar que el suelo se seque. En caso de no alcanzarse la humedad relativa recomendada, pueden presentarse fisuras que, por lo general, vuelven a desaparecer al finalizar la temporada de calefacción.

Para proteger el suelo, resulta útil utilizar deslizadores HARO de alta calidad fabricados con teflón (PTFE) o fieltro HARO debajo de las patas de sillas y mesas. En la zona de la entrada deben utilizarse felpudos suficientemente grandes. Las ruedas de debajo de las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 12529. Deben emplearse únicamente ruedas revestidas del tipo W (blandas).

Como base para sillas de oficina recomendamos esterillas protectoras de policarbonato HARO.

Escanee aquí para obtener más información sobre la gama de productos de mantenimiento.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim (Alemania)
Teléfono +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-199, correo electrónico info@haro.com, www.haro.com
8/24 ES, Salvo errores y modificaciones técnicas.

Belleza natural