HARO

Nettoyage et entretien d'un parquet huilé

- Surfaces huilées naturelles
- Parquets huilés (naturaLin plus)
- Parquets Spa
- Sols en liège huilés
- Sols en linoléum
- Sols en pierre à pores ouverts

Matériel nécessaire de la gamme Hamberger/HARO :

- Pour le nettoyage régulier/de fond :
  balai plat HARO, seau et nettoyant pour parquet HARO clean & green natural,
  nettoyant de base HARO clean & green intens
- Pour l'entretien :
  balai-serpillière HARO avec un seau adapté et soin intensif HARO clean & green aqua oil

Premier entretien

Après la pose de votre sol, nous vous recommandons de procéder à un nettoyage de fond avec le nettoyant de base HARO clean & green intens, suivi d'un premier entretien avec le soin intensif HARO clean & green aqua oil.

Lorsque la surface de votre sol est entièrement sèche après le nettoyage de fond, passez à l'entretien avec le soin intensif HARO clean & green aqua oil. Agitez énergiquement le soin intensif HARO avant de l'utiliser.

Servez-vous du balai-serpillière pour étaler uniformément le produit pur en bandes qui se chevauchent dans le sens des fibres du bois.

La température ambiante idéale se situe entre 18 °C et 22 °C, avec une humidité relative de l'air de 45 à 65 %. En fonction de la structure de la surface du bois, 1 000 ml suffisent pour environ 50 m².

Attendez environ 2 heures avant de solliciter à nouveau votre sol.

En fonction de la teinte de la surface, utilisez le soin intensif HARO clean & green aqua oil Black ou le soin intensif HARO clean & green aqua oil White.

Pour le **parquet Spa**, appliquez le soin intensif en deux fois afin de garantir une protection suffisante contre la pénétration d'humidité.



Soin intensif
HARO clean & green aqua oil



Nettoyant de base
HARO clean & green intens

Nettoyage régulier

Le plus souvent, il vous suffit de nettoyer votre parquet huilé à sec avec un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

Nous vous conseillons de procéder régulièrement au nettoyage humide avec le nettoyant pour parquet HARO clean & green natural en fonction du degré de salissure et des sollicitations auxquelles votre sol est soumis.

Versez 1 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet HARO clean & green natural dans 5 l d'eau froide à tiède. Passez ensuite le balai plat HARO légèrement humide sur votre sol.

Ne mouillez pas trop le sol et évitez à tout prix la stagnation d'eau en surface. Vous pouvez finalement rehausser l'éclat de votre surface en la polissant avec un chiffon d'entretien.

Attendez une quinzaine de jours avant de procéder au premier nettoyage régulier avec le nettoyant pour parquet HARO clean & green natural afin de laisser le temps au soin intensif HARO clean & green aqua oil de sécher complètement.



Nettoyant pour parquet
HARO clean & green natural

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 FR, sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Des sols naturellement élégants

HARO

Nettoyage et entretien d'un parquet huilé

Nettoyage de fond

En fonction de la sollicitation de votre sol et de son degré de salissure, vous devez en nettoyer régulièrement la surface en profondeur. Utilisez pour cela le nettoyant de base HARO clean & green intens.

Pour un sol normalement sale, versez 1 bouchon-doseur de nettoyant de base HARO clean & green intens dans 5 l d'eau froide à tiède. Pour un sol très sale, versez 2 bouchons-doseurs. Passez ensuite un balai plat légèrement humide sur votre sol.

Ne mouillez pas trop le sol et évitez à tout prix la stagnation d'eau en surface.
Répétez l'opération si nécessaire.



Nettoyant de base
HARO clean & green intens

Entretien

En fonction de l'usure, un entretien complet est recommandé tous les 12 à 24 mois. L'entretien doit être plus fréquent dans les zones fortement sollicitées.

Dépoussiérez d'abord votre sol à sec avant de le nettoyer avec le nettoyant de base HARO clean & green intens. L'application du soin intensif HARO clean & green aqua oil s'effectue comme pour un premier entretien.



Soin intensif
HARO clean & green aqua oil

Remarque

Lavez toujours la surface de votre sol avec une serpillière bien essorée, à peine humide, et évitez impérativement la stagnation d'eau.

Les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas au nettoyage du parquet.

Bon à savoir

Dans les pièces très sollicitées comme la cuisine et dans les espaces professionnels, l'aspect des parquets à la surface teinte risque de s'altérer rapidement. Il convient en principe d'en tenir compte lors de l'entretien.

Les conditions idéales pour préserver la qualité de votre sol sont un climat ambiant sain d'environ 20 °C avec une humidité relative de l'air de 50 % selon la norme DIN EN 16798-1.

Il convient de maintenir en toutes circonstances l'humidité relative de l'air entre 30 et 65 % et la température ambiante à environ 20 °C (18 °C à max. 30 °C).

Dans les zones souvent très exposées au soleil, par exemple les sols situés sous de hautes baies vitrées ou dans des jardins d'hiver, veillez à un système d'ombrage suffisant.

Si les conditions climatiques sont trop sèches, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air. Vous pourrez ainsi créer un climat sain et éviter que votre sol ne se dessèche. Si le taux d'humidité de l'air recommandé n'est pas atteint, il faudra s'attendre à l'apparition de fentes qui se refermeront en général à la fin de la période de chauffage.

Pour protéger votre sol, il est préférable d'utiliser des patins HARO de haute qualité en téflon (PTFE) ou en feutre sous les pieds de chaise et de table. Dans l'entrée, placez un paillasson suffisamment grand. Les roulettes des chaises de bureau doivent être conformes à la norme DIN 12529 spécifiant l'emploi exclusif de roulettes à garnitures de type W (doux).

Nous vous recommandons également d'installer des tapis de protection du sol HARO en polycarbonate sous les chaises de bureau.

Scannez-moi pour en savoir plus sur la gamme de produits d'entretien.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne
Tél. +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 FR, sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Des sols naturellement élégants