HARO

Pulizia e manutenzione dei pavimenti in parquet con finitura oliata

- Finitura ad olio naturale
- Parquet oliato (naturaLin plus)
- Parquet SPA
- Pavimenti in sughero oliato
- Pavimenti in linoleum
- Pavimenti in pietra a poro aperto

Strumenti di pulizia da utilizzare della gamma Hamberger/HARO:

- Per la pulizia ordinaria e la pulizia profonda:
  HARO Mocio piatto, secchio strizzatore e HARO Detergente clean & green natural per parquet,
  HARO Detergente base clean & green intens
- Per la manutenzione:
  HARO Vello spandicera con secchio coordinato e HARO Manutenzione intensiva clean & green aqua oil



HARO Manutenzione intensiva clean & green aqua oil

Primo trattamento

Dopo l'installazione, si raccomanda un primo trattameto del pavimento con HARO Manutenzione intensa clean & green aqua oil, preceduto da una pulizia profonda con HARO Detergente base clean & green intens.

Quando la superficie si è completamente asciugata dopo la pulizia profonda, trattare il pavimento con HARO Manutenzione intensa clean & green aqua oil. Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicare il prodotto non diluito con il vello spandicera in modo uniforme a strisce sovrapposte nella direzione delle fibre del legno.

La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra i 18 e i 22 °C con un'umidità relativa dell'aria del 45-65%. A seconda della struttura della superficie del legno, 1000 ml sono sufficienti per circa 50 m².

Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore.

Utilizzare il prodotto adatto in base al colore della superficie: HARO Manutenzione intensa clean & green aqua oil Black o HARO Manutenzione intensa clean & green aqua oil White.

Per il **Parquet Spa** applicare due volte il prodotto Manutenzione intensiva per garantire un'adeguata protezione contro l'infiltrazione di umidità.



HARO Detergente base clean & green intens

Pulizia ordinaria

Normalmente è sufficiente pulire a secco il parquet con finitura oliata usando una scopa a frange o di setole oppure un aspirapolvere.

Periodicamente si consiglia di eseguire la pulizia a umido del pavimento, in base alla quantità di sporco e all'intensità di utilizzo, con HARO Detergente clean & green natural per parquet.

Versare 1 tappo dosatore di HARO Detergente clean & green natural per parquet in 5 litri di acqua fredda o tiepida. Quindi passare sulla superficie con un mocio piatto HARO ben strizzato.

Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare assolutamente il ristagno d'acqua sulla superficie. Ripassando successivamente con un panno è possibile ottimizzare la lucentezza del pavimento.

La pulizia ordinaria con HARO Detergente clean & green natural per parquet dovrebbe essere eseguita per la prima volta dopo circa 14 giorni, in modo che il prodotto HARO Manutenzione intensiva clean & green aqua oil possa asciugarsi completamente.



HARO Detergente per parquet clean & green natural

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania,
telefono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 I Con riserva di errori e modifiche tecniche.

La bellezza dei pavimenti naturali

HARO

Pulizia e manutenzione dei pavimenti in parquet con finitura oliata

Pulizia profonda

Periodicamente è necessario eseguire una pulizia approfondita del pavimento in base all'intensità di utilizzo e al grado di sporcizia. A questo scopo si utilizza il prodotto HARO Detergente base clean & green intens.

Per uno sporco normale, versare 1 tappo dosatore di HARO Detergente base clean & green intens in 5 litri di acqua fredda o tiepida. Per pavimenti molto sporchi utilizzare 2 tappi dosatori. Quindi passare sulla superficie con un mocio piatto ben strizzato.

Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare assolutamente il ristagno d'acqua sulla superficie. Se necessario, ripetere l'operazione.



HARO Detergente base clean & green intens

Manutenzione

Si consiglia di eseguire il trattamento di manutenzione ogni 12-24 mesi, a seconda dell'usura. Negli ambienti con elevata intensità di utilizzo, gli intervalli di manutenzione dovrebbero essere più brevi.

Prima di iniziare il trattamento, pulire a secco il pavimento eliminando completamente la polvere e poi lavarlo con HARO Detergente base clean & green intens.
HARO Manutenzione intensiva clean & green aqua oil si applica allo stesso modo del prodotto usato per il primo trattamento.



HARO Manutenzione intensiva clean & green aqua oil

Nota

Non bagnare eccessivamente la superficie del pavimento ed evitare assolutamente i ristagni d'acqua. Passare quindi il panno ben strizzato sulla superficie.

Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

Buono a sapersi

Le finiture colorate del parquet potrebbero cambiare aspetto più rapidamente in ambienti molto utilizzati, come la cucina, e in immobili ad uso commerciale. È bene tenerne conto quando si tratta di eseguire la manutenzione.

Per mantenere inalterato il valore del pavimento l'ideale è un clima interno sano con una temperatura di circa 20 °C e un tasso di umidità del 50% in conformità con la norma DIN EN 16798-1.

In ogni caso è bene garantire un'umidità relativa compresa fra il 30 e il 65% a circa 20 °C (18 °C - max. 30 °C).

Nelle aree regolarmente esposte a forte radiazione solare, come ad esempio i pavimenti sotto alti fronti vetrati o le verande, è necessario provvedere a un'adeguata ombreggiatura.

Se l'ambiente è troppo secco è consigliabile l'uso di un umidificatore. In questo modo l'utente può creare un clima sano ed evitare che il pavimento si secchi. Se l'umidità relativa dell'aria scende al di sotto del livello ideale, possono comparire crepe e fessure che normalmente si richiudono dopo lo spegnimento del riscaldamento.

Per proteggere il pavimento, è utile usare gli scivoli di alta qualità HARO in Teflon (PTFE) o i feltrini HARO sotto le gambe di sedie e tavoli. Nella zona di ingresso utilizzare zerbini di dimensioni adeguate. Le rotelle delle sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 12529; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido).

Un altro suggerimento è quello di usare tappetini protettivi antiscivolo in policarbonato HARO come base sotto le sedie girevoli.

Per più informazioni sui prodotti di manutenzione scansionare qui.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania,
telefono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-199, e-mail info@haro.com, www.haro.com
8/24 I Con riserva di errori e modifiche tecniche.

La bellezza dei pavimenti naturali