

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

per parquet con finitura naturaDur

Se necessario, dopo la posa in opera si dovrà eseguire una pulizia a fondo con il detergente per parquet clean & green active della Hamberger. Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo Lavaggio con acqua al punto Manutenzione intensiva.

Manutenzione base:

Pulizia a secco:

- Di solito è sufficiente pulire a secco il parquet con finitura verniciata con una scopa a frange, a setole o un aspirapolvere. Eventuali strisciate di gomma lasciate dalle suole delle scarpe o macchie di grasso si possono eliminare senza fatica con il prodotto clean & green active.

Lavaggio con acqua:

- Per proteggere la superficie del parquet è necessario eseguire una manutenzione. Tale manutenzione si esegue con una frequenza dipendente dall'intensità di utilizzo del pavimento con il prodotto clean & green natural diluito in acqua. Aggiungere in 5 litri d'acqua mezzo tappo dosatore di clean & green natural.
- Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Ripassando successivamente con un panno è possibile ottimizzare la lucentezza del pavimento.



Manutenzione intensiva:

Lavaggio con acqua:

- In seguito all'utilizzo del pavimento sarà necessario, in base alla quantità di sporco, effettuare di tanto in tanto una pulizia a fondo. A questo scopo si utilizza il detergente clean & green active.
- Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green active. Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con una quantità eccessiva di acqua; evitare sempre il ristagno d'acqua sulla superficie. Se necessario, ripetere l'operazione.



Ravvivatura:

- Consigliamo il trattamento con clean & green aqua shield per ravvivare l'aspetto e migliorare la resistenza del pavimento.
- In precedenza il pavimento deve essere pulito a fondo (eliminare la polvere). Per la pulizia vi consigliamo clean & green active. Il prodotto clean & green aqua shield si applica senza diluizione con la scopa lamellare. Distribuire clean & green aqua shield uniformemente sul pavimento in strisce sovrapposte. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa fra 18° e 22°C con un'umidità relativa dell'aria fra il 45% e il 65%. Consumo: ca. 30 ml/m², in relazione alla capacità assorbente del pavimento. Il pavimento è di nuovo praticabile dopo circa 2 ore. Il livello di brillantezza potrebbe variare dopo il trattamento con clean & green aqua shield.



Informazioni utili:

Condizioni climatiche ambientali:

- Per preservare il valore del pavimento, ma anche per il benessere personale, è opportuno mantenere un clima abitativo sano, con un'umidità relativa atmosferica del 30-60 % ca. e con una temperatura ambiente di ca. 20 °C.
- Per mantenere costante l'umidità dell'aria, in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore elettrico per evitare che il pavimento si secchi troppo.

Preservare il valore:

- Per mantenere il parquet in uno stato ottimale, è consigliabile utilizzare feltrini sotto sedie e piedi dei tavoli (reperibili presso i negozi specializzati dei rivenditori HARO) e zerbini nell'area di ingresso (per proteggere la superficie del parquet da umidità, sporco e sabbia).
- Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido). Molto utili come misura preventiva salvapavimento sono anche i tappetini in policarbonato da noi offerti. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

Per ambienti soggetti a forte calpestio come la cucina e gli spazi per attività commerciali e pubblici esercizi non consigliamo l'impiego del parquet HARO colorato.