HARO

Limpieza y mantenimiento de parquet con superficie barnizada

- Parquet barnizado (naturaDur, permaDur)
- Suelo de corcho barnizado

Materiales necesarios de la colección Hamberger/HARO:

- Para la limpieza habitual/limpieza en profundidad:
  Fregona plana HARO, cubo de limpieza y limpiador de parquet HARO clean & green natural, limpiador básico HARO clean & green intens
- Para el remozamiento:
  Mopa HARO con cubo a juego y producto de recuperación HARO clean & green aqua shield

Tratamiento inicial

Tras la instalación, se recomienda un tratamiento inicial del suelo con producto de recuperación HARO clean & green aqua shield, tras haber realizado una limpieza en profundidad con el limpiador básico HARO clean & green intens.

Una vez que la superficie está completamente seca tras la limpieza en profundidad, el suelo se trata con el producto de recuperación HARO clean & green aqua shield. Agitar bien el producto de recuperación HARO antes de usarlo.

El producto sin diluir se aplicará con la mopa en pasadas que se solapen uniformemente en el sentido de la fibra de la madera.

La temperatura ambiente debe oscilar entre los 18 y los 22 °C con una humedad relativa del aire de entre el 45 y el 65 %.

Dependiendo de la estructura de la superficie de madera, 1000 ml son suficientes para aprox. 35 m².

El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después.

El grado de brillo puede variar tras aplicar el producto de recuperación HARO clean & green aqua shield.



Producto de recuperación HARO clean & green aqua shield

Limpieza habitual

Generalmente, basta con limpiar la superficie del suelo en seco con una mopa, una escoba de crin o una aspiradora.

Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del suelo con el limpiador de parquet HARO clean & green natural, dependiendo del grado de suciedad y del uso.

Añadir 5 litros de agua entre fría y templada 1 tapón dosificador de limpiador de parquet HARO clean & green natural. A continuación, limpiar en húmedo la superficie con una fregona plana HARO.

No limpiar la superficie del suelo con demasiada agua y evitar que se acumule agua en la superficie. Podrá optimizar el brillo de su suelo realizando a continuación un pulido con un paño.



Limpiador de parquet HARO clean & green natural

Limpieza en profundidad

La superficie del suelo debe limpiarse en profundidad con regularidad en función de su uso y del grado de suciedad. Para ello se utiliza el limpiador básico HARO clean & green intens.

En caso de suciedad normal, añadir a 5 litros de agua de fría a templada 1 tapón dosificador de limpiador básico HARO clean & green intens. Utilizar 2 tapones dosificadores en caso de suciedad intensa. A continuación, limpiar en húmedo la superficie con una fregona plana.

No limpiar la superficie del suelo con demasiada agua y evitar que se acumule agua en la superficie. En caso necesario, repetir el proceso.



Limpiador básico HARO clean & green intens

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim (Alemania)
Teléfono +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-199, correo electrónico info@haro.com, www.haro.com
8/24 ES, Salvo errores y modificaciones técnicas.

Belleza natural

HARO

Limpieza y mantenimiento de parquet con superficie barnizada

Remozamiento

Para un aspecto más remozado y un aumento de la resistencia al desgaste recomendamos el producto de recuperación HARO clean & green aqua shield para el mantenimiento del suelo.

Para ello, el suelo debe limpiarse primero en profundidad y quedar libre de polvo con el limpiador básico HARO clean & green intens.

El producto de recuperación HARO clean & green aqua shield se aplicará según el mantenimiento inicial.



Producto de recuperación HARO clean & green aqua shield

Nota

Es imprescindible evitar que quede agua estancada sobre la superficie. Limpiar la superficie solamente humedeciéndola con un trapo bien escurrido.

Los aparatos de limpieza a vapor no son adecuados para la limpieza de parquet.

Para tener en cuenta

Para conservar el valor de su suelo, son ideales unas condiciones ambientales saludables de aprox. 20 °C y una humedad relativa del 50 % conforme a la norma DIN EN 16798-1.

En cualquier caso, debe garantizarse una humedad relativa del aire de entre el 30 y el 65 % con una temperatura de unos 20 °C (18 °C - máx. 30 °C). En zonas expuestas regularmente a una radiación solar intensa, como los suelos situados bajo ventanas altas o los invernaderos, hay que asegurarse de que haya suficiente sombra.

Si las condiciones climáticas son demasiado secas, se recomienda utilizar un humidificador. Esto permite al usuario crear un clima saludable y evitar que el suelo se seque. En caso de no alcanzarse la humedad relativa recomendada, pueden presentarse fisuras que, por lo general, vuelven a desaparecer al finalizar la temporada de calefacción.

Para proteger el suelo, resulta útil utilizar deslizadores HARO de alta calidad fabricados con teflón (PTFE) o fieltro HARO debajo de las patas de sillas y mesas. En la zona de la entrada deben utilizarse felpudos suficientemente grandes.

Las ruedas de debajo de las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 12529. Deben emplearse únicamente ruedas revestidas del tipo W (blandas).

Como base para sillas de oficina recomendamos esterillas protectoras de policarbonato HARO.

Escanee aquí para obtener más información sobre la gama de productos de mantenimiento.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim (Alemania)
Teléfono +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-199, correo electrónico info@haro.com, www.haro.com
8/24 ES, Salvo errores y modificaciones técnicas.

Belleza natural