# Datenblatt Parkett

## HARO PARKETT 3000/6000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige

### Aufbau

HARO PARKETT 3000/6000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige sind hochwertige Mehrschichtparkettprodukte nach EN 13489 aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Nutzschicht: ≥ 2,5mm (3000)
   5,4mm (6000) dicke Edelholznutzschicht,
2. Träger: Fichte Massivholzstäbchen oder
   HDF-E1 Trägerplatte (3000)




### Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfeuchte von 5 – 9% nach EN 13183-1.

| Länge | Breite | Gesamtdicke | Nutzschichtdicke | Ausgleichsgfeuchte 23°C / 50% r.h. |
|---|---|---|---|---|
| EN 13647 | EN 13647 | EN 13647 | EN 13647 | EN 13183-1 |
| 490 mm (Allegro)<br>1000 mm (Prestige) | 70 mm (Allegro)<br>120 mm (Prestige) | ca. 9 mm (3000)<br>ca. 12 mm (6000) | ≥ 2,5 mm (3000)<br>5,4 mm (6000) | 6,0% (3000)<br>8,0% (6000) |
| max. Abweichung: ±0,1mm<br>(EN 13489: ±0,1%) | max. Abweichung: ±0,1mm<br>(EN 13489:±0,2mm) | (EN 13489: k.A.) | max. Abweichung: ±0,2mm*<br>(EN 13489: >2,5mm) | max. Abweichung: ±0,5%<br>(EN 13489: k.A.) |

*Ausgeprägte Oberflächenstrukturen führen an einzelnen Messpunkten zu größeren Höhenunterschieden zwischen den Elementen in der EN 13489 vorgesehen. Das ist Teil des Produktes und stellt keinen Mangel dar.

### Verlegesystem




Vollflächige Verklebung mit Nut und Feder

### Oberfläche

HARO PARKETT 3000/6000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige können wahlweise mit folgenden Oberflächenveredelungen ausgestattet werden:

| | nL+ Matte Naturöloberfläche naturaLin plus | nD Natürlich matte Versiegelung naturaDur |
|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Die atmungsaktive Naturöloberfläche naturaLin plus bringt den natürlichen Charakter eines Parkettbodens optimal zur Geltung.<br>Das Öl dringt in das Holz ein, schützt das Parkett und verleiht ihm eine einzigartig matte Optik und natürliche Haptik.<br>Plus: Die Oberflache ist leicht zu reinigen. | Das revolutionäre Premium-Oberflächenfinish naturaDur begeistert mit seiner Schönheit und mit sanfter, natürlicher Haptik. Das Finish ist eine widerstandsfähige Spezial-Versiegelung, die den Parkettboden vor Gebrauchsspuren schützt und seine Pflegeleichtigkeit erhöht. |

DE Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Deutschland
Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de, www.haro.de

Leistungseigenschaften

| Brandverhalten*) [EN 13501-1] | Rutschbeständigkeit*) [EN 13893] | Formaldehydemissionen [EN 717-1] | VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel] |
|---|---|---|---|
| $C_{fl}$-s1 / $D_{fl}$-s1 (verklebt) | R10 | ≤ 0,05 ppm | ≤ 300 µg/m³ |
| $D_{fl}$ = normal entflammbar<br>$C_{fl}$ = schwer entflammbar | erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181; Einbauvorschriften beachten | Emissionsnachweise für:<br>- Blauer Engel (DE-UZ 176)<br>- DGNB ENV 1.2, Qualitätsstufe 4, Kriterienmatrix 47a www.dgnb-navigator.de<br>- QNG, Anforderungskatalog Anhangdokument 313 Kategorie 2.3<br>- LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials<br>- BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18) | |

| Verleimfestigkeit [DIN EN 17456] | Wärmedurchlasswiderstand | Flächengewicht | Stuhlrollenbeständigkeit [EN ISO 4918] |
|---|---|---|---|
| AT3: <10 % | 0,052 m²k/W (3000)<br>0,090 m²k/W (6000) | 7,66 kg/m² (3000)<br>5,80 kg/m² (6000) | > 25000 cycles |
| < 10 % Delamination nach dem Prüfverfahren AT3 | Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m² K/W eingehalten werden. | Als natürlicher Werkstoff ist Holz wachstumsbedingten Dichteschwankungen unterworfen. Die Angaben können daher geringfügig variieren. | keine Veränderungen in der Verleimfestigkeit oder Beeinträchtigung des Verbindungs-systems. |

*) Siehe gesonderte Information zu Brandverhalten und Rutschfestigkeit

www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

HARO Parkett 4000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige erfüllen die Anforderungen von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und hat die Bewertung eco-2 erhalten.

DE Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Deutschland
Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de, www.haro.de