Datablad parket

HARO PARKETT 3000/6000 Stav Allegro, Plankegulv Prestige

Opbygning

HARO PARKETT 3000/6000 Stav Allegro, Plankegulv Prestige er førsteklasse flerlagsparketprodukter fra Hamberger Flooring GmbH & Co. KG med følgende opbygning:

1. Slidlag: ≥ 2,5mm (3000)
   5,4mm (6000) tykt slidlag af kvalitetstræ
2. Mellemlag: Stave af massivt gran Stave af massivt gran eller HDF-E1-plade



Dimensioner og fugtighedsadfærd

Alle data henviser til leveringsfugtigheden på 5-9% i henhold til EN 13183-1.

Længde	Bredde	Samlet tykkelse	Slidlagstykkelse	Fugtindhold i ligevægt 23°C / 50% RH
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 1000 mm (Prestige)	70 mm (Allegro) 120 mm (Prestige)	ca. 9 mm (3000) ca. 12 mm (6000)	≥ 2,5 mm (3000) 5,4 mm (6000)	6,0% (3000) 8,0% (6000)
maks. afvigelse: ±0,1mm (DIN EN 13489: ±0,1%)	maks. afvigelse: ±0,1 mm (DIN EN 13489:±0,2 mm)	(DIN EN 13489: i. ang.)	maks. afvigelse: ±0,2mm* (DIN EN 13489: >2,5 mm)	maks. afvigelse: ±0,8% (DIN EN 13489: i. ang.)

*Udtalte overfladeteksturer resulterer i større højdeforskelle mellem elementer ved individuelle målepunkter end dem, der er specificeret i EN 13489. Dette er en egenskab ved produktet og udgør ikke en defekt.

Læggesystem



Fuldlimning med not og fer

Overflade

HARO PARKETT 3000/6000 Stav Allegro, Plankegulv Prestige kan efter eget valg udstyres med de følgende overfladeforædlinger:

	nL+ Matte Naturöloberfläche naturaLin plus	nD Natürlich matte Versiegelung naturaDur
Funktionsprincip	Den åndbare naturaLin plus naturlige oliefinish fremhæver perfekt parketgulvets naturlige karakter. Olien trænger ind i træet og beskytter parketten samtidig med, at den giver det et unikt mat look og en naturlig følelse. Plus: Overfladen er nem at rengøre.	Den revolutionerende premium overfladefinish naturaDur imponerer med sin skønhed og en blød, naturlig følelse. Denne finish er en holdbar, specialiseret belægning, der beskytter parketgulvet mod tegn på slid og gør det lettere at vedligeholde.

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 (0)8031 700-0, fax +49 (0)8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de

Egenskaber

Reaktion ved brand*) [DIN EN 13501-1]	Skridsikkert*) [EN 13893]	Formaldehydemission [DIN EN 717-1]	VOC - emission [AgBB-skema/Der Blaue Engel]
D_{fl}-S1(hænger sammen)	R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 µg/m³
D_{fl} = normalt antændeligt C_{fl} = svært antændeligt	opfylder kravene til arbejdssikkerheden iht. BGR 181. Overhold monteringsforskrifterne	Bevis for emissioner for: - Blue Angel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, kvalitetsniveau 4, kriteriematrix 47a www.dgnb-navigator.de - QNG, kravkatalog bilagsdokument 313 kategori 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Limningsstyrke [DIN EN 17456]	Varmeledningsmodstand	Arealvægt	Modstandsevne mod kontorstolshjul [EN ISO 4918]
AT3: <10 %	0,052 m²k/W (3000) 0,090 m²k/W (6000)	8,24 kg/m² (3000) 5,80 kg/m² (6000)	> 25.000 cykler
< 10 % delaminering iht. prøvningsmetoden AT3	Reaktion i forhold til varmestrøm; ved gulvvarme bør grænseværdien på maks. 0,15 m² K/W overholdes.	Som naturligt materiale er træ underlagt vækstbetingede densitetsudsving. Angivelserne kan derfor variere en smule.	ingen ændringer i limningsstyrken eller påvirkning af forbindelsessystemet.

*) Se særskilt information om brandadfærd og skridsikkerhed.

Kvalitetsmærker

www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

HARO parket 4000 Stav allegro, Plankegulv Prestige opfylder alle krav til eco-bau og MINERGIE-ECO med hensyn til økologiske og sundhedsmæssige aspekter og har opnået karakteren eco-2.

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 (0)8031 700-0, fax +49 (0)8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 (0)8031 700-0, fax +49 (0)8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de