Hoja de datos sobre parquet

PARQUET HARO 3000/6000 lama Allegro, 1-lama Prestige

Estructura

PARQUET HARO 3000/4000/6000 lama Allegro, 1-lama Prestige son parquets multicapa de calidad superior producido por Hamberger Flooring GmbH & Co. KG que presenta la estructura siguiente:

1. Capa superior: ≥ 2,5mm (3000)
   5,4mm (6000) de capa de uso de madera noble
2. Capa intermedia/placa base: lamas de madera maciza de abeto y HDF-E1-placa base



Dimensiones y comportamiento de la humedad

Todos los datos se refiere a la humedad de entrega del 5 al 9% según EN 13183-1.

Longitud	Anchura	Grosor total	Grosor de capa superior	Contenido de humedad de equilibrio 23°C / 50% RH
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 1000 mm (Prestige)	70 mm (Allegro) 120 mm (Prestige)	aprox. 9 mm (3000) aprox. 12 mm (6000)	≥ 2,5 mm (3000) 5,4 mm (6000)	6,0% (3000) 8,0% (6000)
Divergencia máx.: ± 0,1 mm (DIN EN 13489: ±0,1%)	Divergencia máx.: ± 0,1 mm (DIN EN 13489: ± 0,2 mm)	(norma DIN EN 13489: N/E)	Divergencia máx.: ± 0,2 mm* (norma DIN EN 13489: > 2,5 mm)	Divergencia máx.: ± 0,5% (norma DIN EN 13489: N/E)

*Las texturas superficiales pronunciadas dan lugar a mayores diferencias de altura entre elementos en los puntos de medición individuales que las especificadas en la norma EN 13489. Esta es una característica del producto y no constituye un defecto.

Sistema de instalación



Encolado en toda la superficie con ranura y lengüeta

Superficie

PARQUET HARO 3000/6000 lama Allegro, 1-lama Prestige están disponibles opcionalmente con los acabados de superficie siguientes:

	nL+ Matte Naturöloberfläche naturaLin plus	nD Natürlich matte Versiegelung naturaDur
Modo de funcionamiento	El acabado de aceite natural transpirable natura-Lin plus realza a la perfección el carácter natural del parquet. El aceite penetra en la madera, protegiendo el parquet y aportándole un aspecto mate único y un tacto natural. Además: la superficie es fácil de limpiar.	El revolucionario acabado superficial de alta gama naturaDur impresiona por su belleza y su tacto suave y natural. Este acabado es un revestimiento especializado y duradero que protege el parqué frente a los signos de desgaste y facilita su mantenimiento.

ES Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Alemania
Teléfono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-299, correo electr. info@haro.de, www.haro.de

Propiedades

Comportamiento en caso de incendio*) [DIN EN 13501-1]	Protección contra el deslizamiento*) [EN 13893]	Emisión de formaldehídos [DIN EN 717-1]	Emisiones VOC [esquema de evaluación AgBB/Ángel azul]
D_{fl}-s1 (pegados)	R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 µg/m³
D_{fl} = normalmente inflamable C_{fl} = difícilmente inflamable	Cumple los requisitos de seguridad en el trabajo según la norma BGR 181; obsérvense las prescipciones para el montaje	Evidencia de emisiones para: - Ángel azul (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, nivel de calidad 4, matriz de criterios 47a www.dgnb-navigator.de - QNG, catálogo de requisitos documento anexo 313 categoría 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Resistencia del encolado [DIN EN 17456]	Resistencia térmica	Peso por unidad de superficie	Resistencia a ruedas de sillas [EN ISO 4918]
AT3: <10 %	0,052 m²k/W (3000) 0,090 m²k/W (6000)	8,24 kg/m² (3000) 5,80 kg/m² (6000)	> 25000 ciclos
< 10 % de delaminación según el procedimiento de prueba AT3	Comportamiento referente al flujo de calor; para la calefacción por suelo radiante debería respetarse un valor límite máx, de 0,15 m²K/W	Por ser un material natural, la madera está sometida a fluctuaciones de densidad debido al crecimiento. Por lo tanto, los valores pueden variar ligeramente.	Ninguna modificación en la resistencia del encolado o deterioro del sistema de unión.

*) Consulte la información por separado sobre el comportamiento ante el fuego y la resistencia al deslizamiento.

Sello de calidad

www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

El parquet HARO 4000 Strip Allegro, 1-lama Prestige cumple con las exigencias de la eco-construcción y de MINERGIE-ECO en cuanto a los requisitos ecológicos y de salud y ha recibido la calificación eco-2.

ES Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Alemania
Teléfono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-299, correo electr. info@haro.de, www.haro.de

ES Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen, Alemania
Teléfono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-299, correo electr. info@haro.de, www.haro.de