Datablad parket

HARO PARKETT 4000Stav Allegro, Stav Classico, Stav plankegulv Prestige, Stav plankegulv Maxim

Opbygning

HARO PARKETT 4000 Stav Allegro, Stav Classico, Stav plankegulv Prestige, Stav plankegulv Maxim er førsteklasses flerlagsparketprodukter fra Hamberger Flooring GmbH & Co. KG med følgende opbygning:

1. Slidlag: 3,5mm tykt slidlag af kvalitetstræ
2. Meilenlang: Stave af massivt gran



Dimensioner og fugtighedsadfærd

Alle data henviser til leveringsfugtigheden på 5-9% i henhold til EN 13183-1.

Længde	Bredde	Samlet tykkelse	Slidlagstykkelse	Fugtindhold i ligevægt 23°C / 50% RH
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 771 mm (Classico) 1000 mm (Prestige) 2200 mm (Maxim)	70 mm (Allegro) 85 mm (Classico) 120 mm (Prestige) 180 mm (Maxim)	ca. 10 mm (Allegro, Classico, Prestige) ca. 11 mm (Maxim)	3,5 mm	8,0%
maks. afvigelse: ±0,1mm (DIN EN 13489: ±0,1%)	maks. afvigelse: ±0,1 mm (DIN EN 13489:±0,2 mm)	(DIN EN 13489: i. ang.)	maks. afvigelse: ±0,2mm* (DIN EN 13489: >2,5 mm)	maks. afvigelse: ±0,5% (EN 13489: k.A.)

*Udtalte overfladeteksturer resulterer i større højdeforskelle mellem elementerne ved individuelle målepunkter end dem, der er angivet i EN 13489. Dette er en iboende egenskab ved produktet og udgør ikke en mangel.

Læggesystem



Fuldlimning med not og fer

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 (0)8031 700-0, fax +49 (0)8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de

Overflade

HARO PARKETT 4000 Stav Allegro, Stav Classico, Stav plankegulv Prestige, Stav plankegulv Maxim kan efter eget valg udstyres med de følgende overfladeforædlinger:

	nDHP Premium Lakering naturaDur High Performance	nL+ naturaLin plus	nD naturaDur
Funktionsprincip	naturaDur High Performance er en naturaDur High Performance er en meget holdbar, mat lakfinish, der også er egnet til kommerciel brug. Specielle UV-hærdede akrylharpikser gør naturaDur High Performance parketoverfladen modstandsdygtig over for slid, ridser og pletter.	Den åndbare natura-Lin plus naturoliefinish fremhæver optimalt parketgulvets naturlige karakter. Olien trænger ind i træet, beskytter parketten og giver den et unikt mat udseende og en naturlig berøringskvalitet. Plus: Overfladen er nem at rengøre.	Den revolutionerende førsteklasses overfladebehandling, naturaDur, imponerer med sin skønhed og bløde, naturlige fornemmelse. Denne finish er en slidstærk, specialiseret fugemasse, der beskytter parketgulvet mod tegn på slid og gør det nemmere at vedligeholde.

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Egenskaber

Reaktion ved brand*) [DIN EN 13501-1]	Skridsikkert*) [EN 13893]	Formaldehydemission [DIN EN 717-1]	VOC - emission [AgBB-skema/Der Blaue Engel]
C_{fl}-s1/ D_{fl}-s1 (limet sammen)	R9 / R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 µg/m³
D_{fl} = normalt antændeligt C_{fl} = svært antændeligt	opfylder kravene til arbejdssikkerheden iht. BGR 181. Overhold monteringsforskrifterne	Bevis for emissioner for: - Blue Angel (RAL UZ 176) - DGNB ENV 1.2, kvalitetsniveau 4, kriteriematrix 47a www.dgnb-navigator.de - QNG, kravkatalog bilagsdokument 313 kategori 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Limningsstyrke [DIN EN 17456]	Varmeledningsmodstand	Arealvægt	Modstandsevne mod kontorstolshjul [EN ISO 4918]
AT3: <10 %	0,076 m²k/W (Allegro, Classico, Prestige) 0,091 m²K/W (Maxim)	5,34 kg/m² (Allegro, Classico, Prestige) 6,45 kg/m² (Maxim)	> 25000 Zyklen
< 10 % delaminering iht. prøvningsmetoden AT3	Reaktion i forhold til varmestrøm; ved gulvvarme bør grænseværdien på maks. 0,15 m² K/W overholdes.	Som naturligt materiale er træ underlagt vækstbetingede densitetsudsving. Angivelserne kan derfor variere en smule.	ingen ændringer i limningsstyrken eller påvirkning af forbindelsessystemet.

*) Se separat information vedrørende brandegenskaber og skridsikkerhed.

Kvalitetsmærker

www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

HARO PARKETT 4000 Stav Allegro, Stav plankegulv Prestige opfylder alle krav til eco-bau og MINERGIE-ECO med hensyn til økologiske og sundhedsmæssige aspekter og har opnået karakteren eco-2.

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 (0)8031 700-0, fax +49 (0)8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionsteknik
Kvalitetsstyringssystem, formular PT 7.3/02/00/00/0161.9 v. 01/06/2026-dk

DK Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Tyskland
Telefon +49 (0)8031 700-0, fax +49 (0)8031 700-299, e-mail info@haro.de, www.haro.de