# Datenblatt Parkett

## PARKETT 4000 Landhausdiele Prestige

### Aufbau

PARKETT 4000 Landhausdiele Prestige ist ein hochwertiges Mehrschichtparkettprodukt nach EN 13489 aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Nutzschicht: 3,5mm dicke Edelholznutzschicht
2. Träger: Fichte Massivholzstäbchen




### Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfeuchte von 5 – 9% nach EN 13183-1.

| Länge | Breite | Gesamtdicke | Nutzschichtdicke | Ausgleichsfeuchte 23°C / 50% r.h. |
|---|---|---|---|---|
| EN 13647 | EN 13647 | EN 13647 | EN 13647 | EN 13183-1 |
| 1000 mm | 120 mm | ca. 10 mm | 3,5 mm | 8,0% |
| max. Abweichung: ±0,1mm (EN 13489: ±0,1%) | max. Abweichung: ±0,1mm (EN 13489:±0,2mm) | (EN 13489: k.A.) | max. Abweichung: ±0,2mm (EN 13489: >2,5mm) | max. Abweichung: ±0,5% (EN 13489: k.A.) |

### Verlegesystem




Vollflächige Verklebung mit Nut und Feder

### Oberfläche

PARKETT 4000 Landhausdiele Prestige ist mit folgender Oberflächenveredelung ausgestattet:

| | | oleovera NATURÖL | |
|---|---|---|---|
| Charakter | | Atmungsaktive Naturöl-Oberfläche | |
| Inhaltsstoffe | | Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe | |
| Funktionsprinzip | | Das auf natürlichen Inhaltsstoffen basierende Pflegeöl dringt nach dem Auftragen tief in die Holzporen ein und schützt das Parkett vor Verschmutzung und Austrocknung. Das Holz bleibt atmungsaktiv und behält seine natürliche Optik und Haptik. | |

DE Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Deutschland
Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de, www.haro.de

Leistungseigenschaften

| Brandverhalten [EN 13501-1] | Rutschbeständigkeit [EN 13893] | Formaldehydemissionen [EN 717-1] | VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel] |
|---|---|---|---|
| $C_{fl}$-s1 | R10 | ≤ 0,05 ppm | ≤ 300 ppm |
| $C_{fl}$ = schwerentflammbar | erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181; Einbauvorschriften beachten | Emissionsnachweise für:<br>- Blauer Engel (RAL UZ 176)<br>- DGNB ENV 1.2, Qualitätsstufe 4, Kriterienmatrix 47a www.dgnb-navigator.de<br>- QNG, Anforderungskatalog Anhangdokument 313 Kategorie 2.3<br>- LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials<br>- BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18) | |

| Verleimfestigkeit [DIN EN 17456] | Wärmedurchlasswiderstand | Flächengewicht | Stuhlrollenbeständigkeit [EN ISO 4918] |
|---|---|---|---|
| AT3: <10 % | 0,076 m²k/W | 5,34 kg/m² | > 25000 Zyklen |
| < 10 % Delamination nach dem Prüfverfahren AT3 | Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m² K/W eingehalten werden. | Als natürlicher Werkstoff ist Holz wachstumsbedingten Dichteschwankungen unterworfen. Die Angaben können daher geringfügig variieren. | keine Veränderungen in der Verleimfestigkeit oder Beeinträchtigung des Verbindungs-systems. |

Qualitäts-Label

www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

HARO PARKETT 4000 Landhausdiele Prestige erfüllt die Anforderungen von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und hat die Bewertung eco-2 erhalten.

DE Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rohrdorfer Strasse 133, 83071 Stephanskirchen, Deutschland
Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de, www.haro.de