

Technische Information HARO Abdeckvlies

Art.-Nr. 410 633

HARO
Quality Flooring

- Produkt** Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung.
- Produkt-zusammensetzung**
- Vliesstoff aus Synthefasern
 - Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
 - Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
- Produktvorteile**
- Rutschfest
 - Einfach zu verlegen
 - Schnelle und faltenfreie Auslegung, ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern
 - Rückstandsfrei entfernbar und Wiederverwendbar
 - Vielseitig einsetzbar
 - Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)
 - extra robust und reissfest
 - Schutz bei mechanischer Beanspruchung
- Verlegung**
- Vergewissern Sie sich, dass die Untergründe staub-, fettfrei und trocken sind.
 - Mit PE-Folie nach oben verlegen, die Verlegerichtung ist grundsätzlich egal.
 - Leichtes und fusselfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)
 - 10 cm überlappt auslegen
- Funktion und Anwendung**
- Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum kurzzeitigen Abdecken von Böden aller Art, Textilböden (kurzflor Teppich), Fliesen, Möbeln etc.
 - **Bitte beachten:** Für feuchte Untergründe; poröse Steinböden und Tonplatten ist das HARO Abdeckvlies nicht geeignet.

Technische Daten

Dicke ca. 1,3 mm

Brandkennziffer (BKZ) -

Abmessung 50 m x 1,0 m

Rolleninhalt 50 m²

Paletteninhalt 1.200 m² (24 Rollen)

Verpackung Rollen einzeln in Folie mit Einleger
24 Rollen auf einer Palette



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de