

Informations techniques Revêtement non tissé HARO

Réf. 410 633

HARO
Quality Flooring

Produit	Revêtement non tissé et de protection multifonction avec couche antidérapante
Composition du produit	<ul style="list-style-type: none">- Revêtement en fibres synthétiques- Face supérieure revêtue d'un film PE étanche- Face inférieure avec revêtement antidérapant
Avantages du produit	<ul style="list-style-type: none">- Antidérapant- Facile à poser- Pose rapide sans plis par bandes autocollantes, aucune fixation supplémentaire requise- Se retire sans laisser de trace et peut être réutilisé- Utilisation polyvalente- Écologique (sans substances toxiques, valorisation thermique possible)- Extrêmement robuste et résistant à la déchirure- Protection contre les sollicitations mécaniques
Pose	<ul style="list-style-type: none">- Assurez-vous que les supports sont secs et exempts de graisse/poussière.- Posez le voile avec le film PE vers le haut. Le sens de pose n'a pas d'importance.- Découpe facile et propre avec un couteau universel (cutter)- Pose avec chevauchement de 10 cm
Fonction et utilisation	<ul style="list-style-type: none">- Protection efficace et sans danger pour recouvrir rapidement tout type de sol (moquette, tapis, carrelage) ou mobilier- Nota bene : Le revêtement non tissé HARO n'est pas adapté aux supports humides, en pierre poreuse ou en terre cuite.

Caractéristiques techniques

Épaisseur	env. 1,3 mm
Indice d'incendie	-
Dimensions	50 m x 1,0 m
Surface d'un rouleau	50 m ²
Contenu/palette	1 200 m ² (24 rouleaux)
Emballage	rouleaux individuels sous film avec intercalaires 24 rouleaux par palette



Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances ; elles sont mentionnées à titre indicatif. Elle ne représente aucune garantie des propriétés au sens des règles de garantie légales.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.com

Tél. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail : mail@hamberger.de