

Tekniske informationer
Duofol-PE-trinlyddæmpningsunderlag

Art.-nr. 402 053

HARO
Quality Flooring

Produkt	Lyddæmningsunderlag af PE-skum med integreret dampspærre og overlapningskant
Produkt-sammensætning	2 mm standard PE-skum plus 0,2 mm PE-folie
Produktfordele	- Kan lægges i én arbejdsgang - PE-folien overlapper i siderne, hvilket sikrer yderligere beskyttelse mod indtrængende fugt
Lægning	- Let og støvfri tilskæring - Monteres tæt stød mod stød
Miljø	- Produktet er økologisk og indeholder ingen giftige substanser. - 100 % genbrugeligt

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 2,2 mm
	Punktuel udligningsevne (PC)	/
	Trykstyrke (CS)	> 10 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	> 2 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	-
	Stødsikkerhed (RLB)	-
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	> 75 m
	Varmeledningsmodstand (R)	ca. 0,05 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Arealvægt	0,14 kg/m ²
	Rumvægt	20 kg/m ³
	Mål	28,8 x 1,06m
	Rulleindhold	28,8 m ²
	Palleindhold	345,6 m ² (12 ruller)
	Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle
	Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF	Ja
	for MMFA (gruppe 1)	Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.