

Tekniske informationer EPS Easy Aqua Stop

Art.-nr. 407 719

HARO
Quality Flooring

Produkt	Foldeplade af polystyrolskum med integreret beskyttelse mod fugt og aluminiumtape
Produkt-sammensætning	Ekspanderet polystyrolskum + aluminium-beskyttelse mod fugt
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Genialt nemt at lægge- Egnede til gulvvarme
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)- Monteres tæt stød mod stød- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Bortskaffelse via husholdningsaffaldet- Uden blødgørere

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	1,6 mm (+/- 15 %)
	Punktuel udledningsevne (PC)	≥ 1 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 60 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	≥ 5 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	≥ 100.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	≥ 900 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	≥ 100 m
	Varmeledningsmodstand (R)	~ 0,040 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	≤ 20 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Arealvægt	0,046 kg/m ²
	Rumvægt	ca. 30 kg/m ³
	Mål	1,20 x 15 m
Pakkeindhold	18 m ²	
Palleindhold	378 m ² (21 pakker)	
Emballage	Pakker enkeltvist i folie med indlægsseddel 21 pakker på Euro-palle	
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)		
	Ja	
	Ja	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.