

Información técnica EPS Easy Aqua Stop

Ref. 407 719

HARO
Quality Flooring

Producto	Placa plegable de espuma de poliestireno con protección contra la humedad integrada y cinta adhesiva de aluminio
Composición del producto	Espuma de poliestireno expandida + protección contra la humedad de aluminio
Ventajas del producto	<ul style="list-style-type: none">- Muy fácil de instalar- Apto para calefacción por suelo radiante
Instalación	<ul style="list-style-type: none">- Corte fácil y sin polvo con cuchillo universal (cúter)- Colocar los topes muy juntos- Pegar los topes con cinta adhesiva de aluminio
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Eliminación con la basura doméstica- Sin plastificantes

Datos técnicos



CENTS 16354	Grosor	1,6 mm (+/- 15 %)
	Capacidad de compensación puntual (PC)	≥ 1 mm
	Resistencia a la presión (CS)	~ 60 kPa
	Resistencia a la presión permanente (CC)	≥ 5 kPa
	Resistencia a la presión dinámica (DL)	≥ 100 000 ciclos
	Resistencia a los impactos (RLB)	≥ 900 mm
	Resistencia a la difusión de vapor de agua (SD)	≥ 100 m
	Resistencia térmica (R)	~ 0,040 m ² K/W
	Reducción del ruido de pisadas (IS)	≤ 20 dB
	Comportamiento frente al fuego (RTF)	E _{fl}
	Apto para calefacción por suelo radiante	Sí
	Peso de superficie	0,046 kg/m ²
	Peso volumétrico	aprox. 30 kg/m ³
	Dimensiones	1,20 x 15 m
Contenido del paquete	18 m ²	
Contenido/palet	378 m ² (21 paquetes)	
Embalaje	Paquetes empaquetados por separado en lámina con inserción 21 paquetes en europalet	
Cumple <u>todos</u> los requisitos mínimos técnicos de EPLF		
de MMFA (grupo 1)	Sí	

Esta información técnica ha sido elaborada para informar y asesorar a los usuarios y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.