

Informations techniques PSE Easy Aqua Stop

Réf. 407 719

HARO
Quality Flooring

Produit Panneau à plier en mousse de polystyrène avec protection antihumidité intégrée et ruban adhésif en aluminium

Composition du produit Mousse de polystyrène expansé + protection antihumidité en aluminium

Avantages du produit

- Astucieusement simple à poser
- Compatible avec un chauffage au sol

Pose

- Découpe facile et propre avec un couteau universel (cutter)
- Bouts posés bord à bord
- Collage des bords avec un ruban adhésif en aluminium

Environnement

- Élimination parmi les ordures ménagères
- Sans plastifiant

Caractéristiques techniques



| | | |
|---|---|----------------------------|
| CEN/TS 16354 | Épaisseur | 1,6 mm (±15 %) |
| | Capacité de compensation ponctuelle (PC) | ≥ 1 mm |
| | Résistance à la compression (CS) | ~ 60 kPa |
| | Résistance à la compression permanente (CC) | ≥ 5 kPa |
| | Résistance à la compression dynamique (DL) | ≥ 100 000 cycles |
| | Résistance aux chocs (RLB) | ≥ 900 mm |
| | Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (SD) | ≥ 100 m |
| | Résistance thermique (R) | ~ 0,040 m ² K/W |
| | Réduction des bruits d'impact (IS) | ≤ 20 dB |
| | Réaction au feu (RTF) | E _{fl} |
| Compatibilité avec un chauffage au sol | Oui | |

| | |
|-------------------------|--|
| Masse surfacique | 0,046 kg/m ² |
| Poids | env. 30 kg/m ³ |
| Dimensions | 1,20 x 15 m |
| Contenu/paquet | 18 m ² |
| Contenu/palette | 378 m ² (21 paquets) |
| Emballage | Paquets emballés individuellement sous film plastique avec encart 21 paquets par palette Euro |

Satisfait à tous les minima techniques requis de l'EPLF
de la MMFA (groupe 1) **Oui**
Oui

Ces caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances ; elles sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.