

## **Información técnica**

### **Lápiz de barniz C22**

Núm. de art. 405 554

405 555

405 556

405 557

# **HARO®**

Quality Flooring

---

<b>Campo de aplicación</b>	Lápiz de barniz C22 con pintura resistente a la corrosión atmosférica y a la luz para el interior y exterior sobre superficies de madera, de plástico y de metal. Para una pintura rápida y sencilla de esquinas, cantos, ranuras y dientes de ratón.
<b>Características del producto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La calidad de la pintura cumple con los requisitos conforme a la normativa alemana VOB (reglamento de adjudicación para la ejecución de obras) (2 años) con una aplicación adecuada.</li><li>- Pintura de acabado con una pigmentación fuerte sobre una base de resinas acrílicas.</li><li>- Resistente a la luz y a las corrosiones atmosféricas.</li><li>- Muy opaco incluso cuando se aplica en capas finas.</li><li>- De rápido secado.</li><li>- No contiene PVC blando.</li></ul>
<b>Norma de ensayo</b>	<p><b>Muy seco:</b> Después de 1-2 minutos. Después de aprox. 5 min. en función de la temperatura de la estancia.</p> <p><b>Resistencia a la luz &amp; a la corrosión atmosférica:</b> bien</p> <p><b>Adhesión:</b> Bien / muy bien (Excepción: bien, condicionado por los sistemas de pintura endurecidos con radiación solar).</p> <p><b>Empleabilidad:</b> en casi todos los recubrimientos de polvo y pintura.</p> <p><b>Capacidad de más capas de barniz:</b> se pueden aplicar más capas de barniz correctamente con todas las pinturas.</p>
<b>Consejos de seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mantener fuera del alcance de los niños.</li><li>- Fácilmente inflamable.</li><li>- La aspiración y el contacto con la piel es perjudicial para la salud.</li><li>- Irrita los ojos, los órganos respiratorios y la piel</li><li>- Mantener alejado de fuentes de ignición; no fumar.</li><li>- Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y consultar al médico.</li><li>- Emplear exclusivamente en ámbitos bien ventilados.</li><li>- No inspirar el vapor.</li></ul>
<b>Datos sobre la seguridad laboral</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lápiz de barniz C22 es objeto de la normativa sobre sustancias tóxicas; está sometido a la normativa de mercancías peligrosas.</li><li>- En caso necesario, exija una ficha de datos de seguridad.</li></ul>
<b>Indicaciones de eliminación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- El lápiz de barniz C22 no debe verterse en el alcantarillado.</li><li>- No eliminar en la basura doméstica.</li><li>- Los restos de materiales se pueden eliminar de acuerdo con el número de clave de residuo: 080102.</li><li>- Más información sobre esto lo encontrará en la ficha de datos de seguridad o consulte a su departamento de reciclaje correspondiente.</li></ul>

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto según la normativa legal sobre prestación de garantía.

---

#### **Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

**Aptdo. 10 03 53**  
**83003 Rosenheim**  
[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0  
Fax +49 8031 700 -299  
E-mail: mail@hamberger.de