

## Información técnica

### Juego de cera dura

Núm. de art. 405 865

405 866

405 867

# HARO®

Quality Flooring

---

<b>Campo de aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Para la reparación de daños pequeños y medianos en las zonas del borde y en las zonas.</li><li>- Diseñado para superficies sometidas a un esfuerzo medio durante el uso.</li><li>- Para chapas de madera, madera maciza, superficies laminadas, superficies de duroplasto, de termoplasto y de plástico en el interior.</li></ul>
<b>Características del producto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Una mezcla de ceras minerales, teñida con colores de la tierra y de óxido.</li><li>- Buenas propiedades de adhesión.</li><li>- Los tonos de color se mezclan al fundirse.</li><li>- Buena elasticidad (no se forman grietas).</li></ul>
<b>Norma de ensayo</b>	<p><b>Punto de ampliación:</b> conforme a DIN/ISO 2207 = 76°C</p> <p><b>Punto de goteo:</b> conforme a DIN/ISO 51 801 = 81°C</p> <p><b>Punto de inflamación:</b> &gt; 300°C</p> <p><b>Penetración (a 25°C):</b> conforme a DIN/ISO 51 579 = 5 (x0,1 mm)</p> <p><b>Fijación mecánica:</b> buena fijación mecánica.</p> <p><b>Resistencia térmica:</b> buena, hasta aprox. 80°C.</p> <p><b>Capacidad de más capas de barniz:</b> se puede volver a barnizar con todos las pinturas.</p> <p><b>Adhesión:</b> buena adhesión a todas las superficies de madera y de plástico.</p> <p><b>Resistencia a la corrosión atmosférica:</b> condicionada.</p>
<b>Consejos de seguridad</b>	Mantener fuera del alcance de los niños.
<b>Datos sobre la seguridad laboral</b>	Cera dura C13 no precisa identificación según la normativa sobre sustancias tóxicas y no es objeto de la normativa de mercancías peligrosas.
<b>Indicaciones de eliminación</b>	No se requieren directivas de eliminación especiales. Se puede eliminar en la basura doméstica.

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto según la normativa legal sobre prestación de garantía.

---

**Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

**Aptdo. 10 03 53**  
**83003 Rosenheim**  
[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0  
Fax +49 8031 700 -299  
E-mail: mail@hamberger.de