

Tekniske informationer Lyddæmpende træfiberplade

Art.-nr. 406 354

HARO
Quality Flooring

Produkt	Trinlyddæmpningsunderlag, udlignende og varmeisolerende underlag til laminat og parket
Produkt-sammensætning	Naturlige træfibre
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- God dæmpning af trinlyd og forbedring af rumklangen- Udligning af ujævnheder op til 3 mm- Høj trykstyrke op til 15 t/m²- Hjælper med at spare energi på grund af varmeisolerende egenskaber og høj isolationsvirkning
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen- Monteres tæt stød mod stød- Tilpasses med hobbykniv
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Økologisk og miljøvenligt- Kan genbruges-

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 5 mm
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 2 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 150 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 50 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 150.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	> 800 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	0,03 m
	Varmeledningsmodstand (R)	0,071 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Nej
	Arealvægt	ca. 1,28kg/m ²
	Rumvægt	250 kg/m ³
	Mål	0,79 x 0,59 m
	Pakkeindhold	15 stk. pr. pakke = 7,0 m ²
Palleindhold	168 m ² = 24 pakker	
Emballage	Pakker enkeltvist i folie med indlægsseddel 24 pakker på Euro-palle	
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)	Ja Ja	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.