

HARO

Informations techniques

HARO naturaLin Oil

Réf. 412 577

Produit

L'huile naturaLin Oil est une finition d'entretien qui offre une protection supplémentaire, constituant une base pour le nettoyage et l'entretien réguliers. NaturaLin Oil augmente la résistance à l'abrasion et se caractérise par des propriétés hydrophobes. La surface reste perméable à la vapeur et conserve des pores ouverts. Si le sol montre des marques d'usure au fil du temps, il est possible de procéder de nouveau à un soin intensif avec l'huile naturaLin Oil.

Composition

À base d'huile de lin et de résine alkyde modifiée à l'huile naturelle avec ajout de siccatisifs sans plomb ni cobalt ; élastique, résistante à l'abrasion, diluée à l'isoparaffine.

Application

Premier entretien : répartir l'huile en faibles quantités sur la surface sèche à l'aide d'un pulvérisateur (max. 5 à 6 g/m²). Polir ensuite la surface par section à l'aide d'une machine monodisque et d'un Super-Pad beige (compter environ 1 heure de traitement, changer le tampon si nécessaire).

Entretien intensif : si le sol présente des marques d'usure au fil du temps, l'huile naturaLin Oil peut être utilisée pour un entretien intensif. Pour ce faire, procéder au préalable à un nettoyage de fond de la surface avec clean & green active (respecter les conseils d'utilisation), puis appliquer une couche d'huile fraîche comme pour un premier entretien. Pour le nettoyage et l'entretien réguliers, il est recommandé d'utiliser les produits naturaLin Soap ou clean & green natural. Il est toutefois conseillé d'attendre deux semaines après le

Temps de séchage

Sollicitation possible après env. 24 h à 20 °C

Sollicitation possible et séchage complet après 7 jours à 20 °C

Température de mise en œuvre de min. 18 °C à max. 40 °C

Rendement

1 000 ml pour env. 150 m²

Durabilité

Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert lorsque le

Attention :

Les huiles à séchage à l'air peuvent prendre feu au contact de poussières de bois, de chiffons, de torchons ou de tout autre produit absorbant. Ceux-ci doivent donc être imbibés d'eau et jetées dans un contenant étanche à l'air. Respectez les consignes locales de tri.
Les pots entamés doivent être soigneusement fermés et utilisés rapidement. Hamberger décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions d'application.

Giscode :

KH 1



Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles sont mentionnées à titre indicatif.

Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tél. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-199
E-mail : mail@hamberger.de