

Tekniske informationer

PE-kvalitetsskum

Art.-nr. 411 493

HARO
Quality Flooring

Produkt PE-skum i en høj kvalitet, der kan modstå højere trykbelastninger i gangzonerne.

Produkt-sammensætning 2 mm ikke-tværbundet PE-skum

Produktfordele

- permanent elastisk
- trinlydsdæmpende
- kan trykbelastes

Lægning

- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen
- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)
- Monteres tæt stød mod stød
- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel

Miljø

- Produktet er økologisk og indeholder ingen giftige substanser.
- 100 % genbrugeligt

Arealvægt	0,14 kg/m ²
Rumvægt	65 kg/m ³ (+/- 10 %)
Mål	30,00 x 1,00 m
Rulleindhold	30 m ²
Palleindhold	360 m ² (12 ruller)
Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 2 mm (+/- 15 %)
	Punktuel udligningsevne (PC)	1,4 - 1,5 mm
	Trykstyrke (CS)	> 40 kPA
	Varig trykstyrke (CC)	5 kPA
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 50.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	1150 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	ca. 8 m
	Varmeledningsmodstand (R)	ca. 0,04 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja, under laminatgulv

Opfylder alle tekniske minimumskrav
for EPLF
for MMFA (gruppe 1)

Ja

Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim; Germany
www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de