

Tekniske informationer

PE-standard-skum

Art.-nr. 411 494 / 411 900

HARO
Quality Flooring

Produkt	PE-skum til en god pris til lave og middelhøje trykbelastninger
Produkt-sammensætning	2 mm standard PE-skum
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- permanent elastisk- trinlydsdæmpende- kan trykbelastes
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)- Monteres tæt stød mod stød- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Produktet er økologisk og indeholder ingen giftige substanser.- 100 % genbrugeligt

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 2 mm (+/- 15 %)
	Punktuel udfligningsevne (PC)	1,5 mm
	Trykstyrke (CS)	< 10 kPA
	Varig trykstyrke (CC)	< 2 kPA
	Dynamisk trykstyrke (DL)	< 10.000
	Stødsikkerhed (RLB)	1.150
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	ca. 10 m
	Varmeledningsmodstand (R)	ca. 0,04 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Arealvægt	0,04 kg/m ²
	Rumvægt	22 kg/m ³ (+/- 10 %)
	Mål	30,00 x 1,00 m (411494) / 10,00 x 1,00 m (411900)
Rulleindhold	30 m ² (411494) / 10 m ² (411900)	
Palleindhold	360 m ² (12 ruller) / 600 m ² (60 ruller)	
Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle 60 ruller på Euro-palle (411900)	
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF		
for MMFA (gruppe 1)		
	Ja	
	Ja	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

83003 Rosenheim; Germany
www.haro.com

Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de

