

Tekniske informationer Kork i ruller DS

Art.-nr. 411 475

HARO
Quality Flooring

Produkt Universelt naturprodukt med integreret dampspærre til lyddæmpning og varmeisolering

Produkt-sammensætning Lyddæmpningsunderlag af naturlig kork

Produktfordele

- 100 % naturlig, genanvendelig og genbrugelig
- Fremragende, akustisk ydelse
- Fremragende varmemodstandsdygtighed
- Fleksibel og tilpasningsdygtig
- Høj holdbarhed

Lægning

- Monteres med dampspærren opad
- Let og støvfri tilskæring
- Monteres tæt stød mod stød
- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel

Miljø

- produktet består af ren naturkork

Tekniske data



CEN/TS 16354	Punktuel udligningsevne (PC)	> 1,3 mm
	Trykstyrke (CS)	470 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	50 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 100.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	-
	Varmeledningsmodstand (R)	0,039 m ² K/W
	SD-værdi	≥ 90 m
	Trinlydsreduktion (IS)	19 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
Bruttovægt	0,32 kg	
Mål	1,0 x 30,0 m ²	
Rulleindhold	30 m ²	
Palleindhold	360 m ² = 12 ruller	
Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle	
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF		Ja
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for MMFA (gruppe 1+2)		Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-mail: mail@hamberger.de