

Información técnica Corcho en rollo DS

Ref. 411 475

HARO
Quality Flooring

Producto Producto natural universal con lámina cortavapor integrada para el aislamiento acústico y térmico.

Composición del producto Base insonorizante de corcho natural

Ventajas del product - 100 % natural, reutilizable y reciclable
- Excelente servicio acústico
- Excelente capacidad de resistencia térmica
- Flexible y versátil
- Alta durabilidad

Colocación - Colocar con la lámina de retención de vapor hacia arriba
- Corte sencillo y exento de polvo
- Colocar los topes muy juntos
- Pegar los topes con cinta adhesiva de aluminio

Medio ambiente - El producto está hecho únicamente de corcho natural

Datos técnicos



CENTS 16354	Capacidad de compensación puntual (PC)	> 1,3 mm
	Resistencia a la presión (CS)	470 kPa
	Resistencia a la presión permanente (CC)	50 kPa
	Resistencia a la presión dinámica (DL)	> 100.000 ciclos
	Resistencia a los impactos (RLB)	-
	Resistencia térmica (R)	0,039 m ² K/W
	Reducción del ruido de pisadas (IS)	19 dB
	Comportamiento frente al fuego (RTF)	E _{fl}
	Valor SD	≥ 90 m
	Apto para calefacción por suelo radiante	Sí
peso bruto	0,32 kg	
Dimensiones	1,0 x 30,0 m ²	
Contenido de los rollos	30 m ²	
Contenido/palet	360 m ² = 12 rollos	
Embalaje	Rollo empaquetado por separado en lámina con inserción 12 rollos en europalet	
Cumple <u>todos</u> los requisitos mínimos técnicos de EPLF		
de MMFA (grupo 1+2)	Sí	

Esta información técnica se ha elaborado para informar y asesorar a los usuarios, se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700-299
Correo electrónico: mail@hamberger.de