

Prodotto Prodotto naturale universale con barriera al vapore integrata per isolamento acustico e termico

Composizione del prodotto Pannello isolante in sughero naturale

Vantaggi del prodotto - Completamente naturale, riutilizzabile e riciclabile
- Straordinarie prestazioni acustiche
- Straordinaria resistenza al calore
- Flessibile e adattabile
- Durata elevata

Posa - Posare con la pellicola rivolta verso l'alto
- Taglio semplice e privo di polvere
- Posare giunto contro giunto
- Incollaggio dei bordi con nastro adesivo ricoperto d'alluminio

Ambiente - Il prodotto è realizzato in sughero naturale puro

Dati tecnici



CEN/TS 16354	Compensazione dislivelli puntuali (PC)	> 1,3 mm
	Resistenza alla compressione (CS)	470 kPa
	Resistenza alla compressione permanente (C)	50 kPa
	Resistenza al carico dinamico (DL)	> 100.000 cicli
	Resistenza all'impatto (RLB)	-
	Resistenza al fuoco (R)	0,039 m ² K/W
	Riduzione del rumore da calpestio (IS)	19 dB
	Valore SD	≥ 90 m
	Reazione al fuoco (RTF)	E _{fl}
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento	Sì
Peso lordo	0,32 kg	
Dimensioni	1,0 x 30,0 m ²	
Superficie/rotolo	30 m ²	
Contenuto pallet	360 m ² = 12 rotoli	
Confezionamento	rotolo confezionato singolarmente in pellicola con foglio 12 rotoli su europallet	
Soddisfa <u>tutti</u> i requisiti tecnici minimi dell'EPLF		
Soddisfa <u>tutti</u> i requisiti tecnici minimi dell'MMFA (Classe 1+2)		

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.