

Tekniske informationer

Kork i ruller

Art.nr. 403 640/402 847

HARO
Quality Flooring

Produkt	Universelt naturprodukt til en fremragende pris i forhold til ydelsen
Produkt-sammensætning	2 mm lyd-dæmpningsunderlag af naturlig kork
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Universelt anvendelig- Også egnet til EDB-rum- Fuld valuta for pengene
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- produktet består af ren naturkork- Uden flammebeskyttelsesmidler, fungicider, tungmetaller og formaldehyd

Tekniske data	Tykkelse	ca. 2 mm
	Punktuel udligningsevne (PC)	-
	Trykstyrke (CS)	-
	Varig trykstyrke (CC)	-
	Dynamisk trykstyrke (DL)	-
	Stødsikkerhed (RLB)	-
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	-
	Varmeledningsmodstand (R)	0,041 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	17 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Arealvægt	0,40 kg/m ²
	Rumvægt	180 kg/m ³
Art. nr. 403 640	Mål	10 x 1 m
	Rulleindhold	10 m ²
	Palleindhold	350 m ² (35 ruller)
	Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 35 ruller på Euro-palle
Art. nr. 402 847	Mål	30 x 1 m
	Rulleindhold	30 m ²
	Palleindhold	360 m ² (12 ruller)
	Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 12 ruller på Euro-palle

**Opfylder alle tekniske minimumskrav
for EPLF
for MMFA (gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.