

Información técnica Corcho en rollo

Ref. 403 640/402 847

HARO
Quality Flooring

Producto	Producto natural con excelente relación calidad/precio
Composición del producto	Base insonorizante de 2 mm, de corcho natural
Ventajas del producto	<ul style="list-style-type: none">- De uso universal- Apto también para salas con ordenadores- Excelente relación calidad/precio
Instalación	<ul style="list-style-type: none">- Sobre todos los suelos minerales debe colocarse una lámina de PE en toda su superficie- Corte fácil y sin polvo con cuchillo universal (cúter)
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none">- El producto está hecho únicamente de corcho natural- Sin sustancias ignífugas, fungicidas, metales pesados ni formaldehído

Datos técnicos	Grosor	aprox. 2 mm
	Capacidad de compensación puntual (PC)	-
	Resistencia a la presión (CS)	-
	Resistencia a la presión permanente (CC)	-
	Resistencia a la presión dinámica (DL)	-
	Resistencia a los impactos (RLB)	-
	Resistencia a la difusión de vapor de agua (SD)	-
	Resistencia térmica (R)	0,041 m ² K/W
	Reducción del ruido de pisadas (IS)	17 dB
	Comportamiento frente al fuego (RTF)	E _{fl}
	Apto para calefacción por suelo radiante	Sí
	Peso de superficie	0,40 kg/m ²
	Peso volumétrico	180 kg/m ³
Ref. 403 640	Dimensiones	10 x 1 m
	Contenido de los rollos	10 m ²
	Contenido/palet	350 m ² (35 rollos)
Ref. 402 847	Embalaje	Rollo empaquetado por separado en lámina con inserción 35 rollos en europalet
	Dimensiones	30 x 1 m
	Contenido de los rollos	30 m ²
	Contenido/palet	360 m ² (12 rollos)
	Embalaje	Rollo empaquetado por separado en lámina con inserción 12 rollos en europalet

Cumple todos los requisitos mínimos técnicos
de EPLF **Sí**
de MMFA (grupo 1) **Sí**

Esta información técnica ha sido elaborada para informar y asesorar a los usuarios y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.