

Prodotto	Prodotto naturale universale con eccellente rapporto qualità-prezzo
Composizione del prodotto	Pannello isolante in sughero naturale 2 mm
Vantaggi del prodotto	<ul style="list-style-type: none">- Uso universale- Adatto anche per ambienti con computer- Eccellente rapporto qualità/prezzo
Posa	<ul style="list-style-type: none">- Su tutti i sottofondi minerali è necessario stendere un foglio di polietilene su tutta la superficie- Taglio semplice e privo di polvere con cutter universali
Ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Il prodotto è realizzato in sughero naturale puro- Non contiene ritardanti di fiamma, fungicidi, metalli pesanti e formaldeide

Dati tecnici	Spessore	circa 2 mm
	Compensazione dislivelli puntuali (PC)	-
	Resistenza alla compressione (CS)	-
	Resistenza alla compressione permanente (CC)	-
	Resistenza al carico dinamico (DL)	-
	Resistenza all'impatto (RLB)	-
	Resistenza alla diffusione del vapore (SD)	-
	Resistenza al fuoco (R)	0,041 m ² K/W
	Riduzione del rumore da calpestio (IS)	17 dB
	Reazione al fuoco (RTF)	E _{fl}
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento	Sì
	Peso al m²	0,40 kg/m ²
	Densità apparente	180 kg/m ³
Cod. art. 403 640	Dimensioni	10 x 1 m
	Superficie/rotolo	10 m ²
	Contenuto pallet	350 m ² (35 rotoli)
	Confezionamento	rotolo confezionato singolarmente in pellicola con foglio informativo 35 rotoli su europallet
Cod. art. 402 847	Dimensioni	30 x 1 m
	Superficie/rotolo	30 m ²
	Contenuto pallet	360 m ² (12 rotoli)
	Confezionamento	rotolo confezionato singolarmente in pellicola con foglio informativo 12 rotoli su europallet

Soddisfa tutti i requisiti tecnici minimi dell'EPLF dell'MMFA (Classe 1) **Sì**
Sì

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.