Informativa tecnica
SF Collante Strong Eco 18 kg
N. art. 414224

Prodotto

Collante MS monocomponente a bassissime emissioni, classificato come EC1 PLUS, privo di solventi, resistente allo scorrimento in fase di indurimento, pronto all'uso, esente da acqua, per l'incollaggio su tutta la superficie di tutti i tipi di parquet, pavimenti in legno massiccio, pavimenti design DISANO Classic Aqua, Life Aqua, nonché per la posa di HARO Stairs. Adatto per

Caratteristiche del prodott

- Privo di plastificanti
- Incollaggio resistente allo scorrimento
- Senza acqua - non provoca il rigonfiamento del legno
- Conforme alla norma DIN EN ISO 17178
- Idoneo per riscaldamento a pavimento e resistente al passaggio di sedie a rotelle
- Nessuna interazione a contatto diretto con gli oli Loba

Dati tecnici

Base della materia prima:	polimeri silano modificati
Periodo di essiccazione:	nessuno
Tempo aperto:	ca. 40 minuti
Tempo di presa:	circa 24-48 ore
Trattamento superficiale:	dopo 6 ore su sottofondo assorbente dopo 24 ore su sottofondo non assorbente
Periodo di stoccaggio:	18 mesi nella confezione sigillata
Temperatura di stoccaggio:	non teme il gelo
CODICE GIS:	RS10
EMICODE secondo GEV:	EC1 PLUS

Sottofondi

Il sottofondo e le condizioni climatiche ambientali devono soddisfare i requisiti delle normative vigenti e dei bollettini tecnici. I sottofondi devono essere permanentemente asciutti, solidi, piani, senza crepe, puliti ed esenti da sostanze che possono pregiudicare la presa. Pretrattare meccanicamente e aspirare accuratamente i massetti a base di solfato di calcio secondo le direttive del produttore o secondo le normative vigenti e i bollettini tecnici aggiornati. Se il massetto è pulito e senza polvere, il parquet può essere incollato direttamente sul sottofondo. Qualora fosse necessaria una mano di fondo, su massetti cementizi e a base di solfato di calcio si può utilizzare un primer per

Lavorazione

Applicare uniformemente sul sottofondo con una spatola dentata, evitando di creare grumi di adesivo. Posare subito il parquet e premere con forza. Verificare che il lato inferiore del legno sia sufficientemente bagnato. Posare i pavimenti in sughero e premere con un rullo a mano. Ripassare di nuovo le superfici posate con un rullo per pavimenti dopo 60 e 120 minuti. Pulire subito gli utensili utilizzati con degli stracci. Dopo che il collante ha fatto presa, può essere rimosso solo meccanicamente.

Avvertenze importanti

Lavorazione non al di sotto di +15 °C temperatura del pavimento e +18 °C temperatura ambiente; umidità dell'aria ambiente preferibilmente tra il 40% e il 65%, al massimo fino al 75%. Tutte le indicazioni si riferiscono a circa 20 °C e 50 % di umidità relativa dell'aria. I prodotti Lamparquet in legno massello non devono superare un rapporto spessore/larghezza di 1:5. Garantiamo la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Tutte le indicazioni si basano su prove eseguite in condizioni standard e su un'esperienza pratica maturata in molti anni. La molteplicità dei materiali impiegati e le condizioni di cantiere diverse da caso a caso, che esulano dal nostro ambito di influenza, escludono ogni rivendicazione basata su queste indicazioni. Per questo motivo si consiglia di eseguire personalmente diverse prove. Rispettare le istruzioni di posa dei produttori dei pavimenti, le normative vigenti e i bollettini tecnici aggiornati.

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-199
E-mail: info@haro.com