

Tekniske informationer

Silent Eco

Art.-nr. 411 487

HARO
Quality Flooring

Produkt	Lyddæmpende måtte overvejende på økologisk basis (ca. 90 %) til svømmende lægning under laminat og parket
Produkt-sammensætning	Permanent elastisk underlagsmateriale af mineralske fyldstoffer samt polyurethan-bindemidler, med filt på den ene side
Produktfordele	- Meget god dæmpning af rumstøj og trinlyd - Permanent elastisk - Egnede til gulvvarme
Lægning	- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen - Lægges med filtsiden nedad - Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv) - Monteres tæt stød mod stød
Miljø	- Produktet indeholder hverken opløsningsmidler eller andre ozonlagsskadelige substanser - De vedvarende råstoffer, der anvendes til produktet konkurrerer ikke med dyrkningen af fødevarer - Produktet kræver ingen særlige foranstaltninger mht. arbejdsbeskyttelse - Genanvendeligt (EAK-nr.: 170604) - Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet - Helt uden blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener samt tungmetaller - Mærket med "Der blaue Engel"

Tekniske data



www.blaue-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 1,9 mm (+/- 0,15 mm)
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 0,96 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 250 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 52 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 2.500.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	~ 750 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	-
	Varmeledningsmodstand (R)	0,010 m²K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	18 dB (+/- 2 dB)
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnede ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring	op til 26 % (+/- 2 %)
	Arealvægt	ca. 1,6 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)
	Mål	8,0 x 1,0 m
	Rulleindhold	8 m²
	Palleindhold	340 m² (40 ruller)
	Emballage	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel 40 ruller, der står på displayet på Euro-palle
	Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)	Ja Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim; Germany
www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de